Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:28 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 13. Februar 2009, 00:24 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XLL) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 35:	**Zeile 35:**
|433AH - 1	|433AH - 1
|Userzugang	|Userzugang
− |**2442** MHz	+ |**2432** MHz
|2.4GHz/B	|2.4GHz/B
|-	|-

Version vom 13. Februar 2009, 00:24 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz