

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	12
2. Benutzer:OE5RNL	8

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:58 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XBR-1](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

–

–

=== OE5XBR-1 ===

–

{| class="wikitable"

–

! width="125px" | Modul

–

! width="125px" | Interface

–

! width="125px" | Funktion

–

! width="100px" | Mode

–

|-

–

|433AH - 1

–

|Userzugang

–

|2412 MHz

–

|2.4GHz/5MHz

–

|-

–

|433AH - 2

–

|Link zu OE5XLL

–

|5740 MHz

–

|5GHz/5MHz

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

-	-
-	433AH - 3
-	Link zu OE3
-	5xxx MHz
-	5GHz/5MHz
-	}
-	
-	=== OE5XBR-2 ===
-	{ class="wikitable"
-	! width="125px" Modul
-	! width="125px" Interface
-	! width="125px" Funktion
-	! width="125px" Mode
-	-
-	411AH - 1
-	Link nach OE3
-	5xxx MHz
-	5GHz/5MHz
-	-
-	}
-	
-	=== OE5XBR-3 ===
-	{ class="wikitable"
-	! width="125px" Modul
-	! width="125px" Interface
-	! width="125px" Funktion
-	! width="125px" Mode
-	-
-	411AH - 1
-	Userzugang süd-ost

–	2xxx MHz	
–	2.4GHz/5MHz	
–	-	
–	}	
–		
–	=== OE5XLL-1 ===	
–	{ class="wikitable"	
–	! width="125px" Modul	
–	! width="125px" Interface	
–	! width="125px" Funktion	
–	! width="125px" Mode	
–	-	
–	433AH - 1	
–	Userzugang	
–	2432 MHz	
–	2.4GHz/5MHz	
–	-	
–	433AH - 2	
–	Link zu OE5XBR	
–	5740 MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	-	
–	433AH - 3	
–	Test Link	
–	5xxx MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	}	
–		
–	=== OE5XLL-2 ===	
–	{ class="wikitable"	

-
- ! width="125px" | Modul
 - ! width="125px" | Interface
 - ! width="125px" | Funktion
 - ! width="125px" | Mode
 - |-
 - |433AH - 1
 - |Link zu DB0WGS
 - |5xxx MHz
 - |5GHz/5MHz
 - |-
 - |433AH - 2
 - |Testzugang
 - |2xxx MHz
 - |2.4GHz/5MHz
 - |-
 - |433AH - 2
 - |Test Link
 - |5xxx MHz
 - |5GHz/5MHz
 - |}
-

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5 und Benutzer:OE5RNL: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 6. August 2016, 09:58 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Aktuelle Version vom 3. Februar 2022,
17:19 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] === OE5XBL === OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf "Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben. === OE5XBR-1 === { class="wikitable" ! width="125px" Modul ! width="125px" Interface ! width="125px" Funktion ! width="100px" Mode - 433AH - 1 Userzugang 2412 MHz 2.4GHz/5MHz - 433AH - 2	+ {{User}}

–	Link zu OE5XLL	
–	5740 MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	-	
–	433AH - 3	
–	Link zu OE3	
–	5xxx MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	}	
–		
–	=== OE5XBR-2 ===	
–	{ class="wikitable"	
–	! width="125px" Modul	
–	! width="125px" Interface	
–	! width="125px" Funktion	
–	! width="125px" Mode	
–	-	
–	411AH - 1	
–	Link nach OE3	
–	5xxx MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	-	
–	}	
–		
–	=== OE5XBR-3 ===	
–	{ class="wikitable"	
–	! width="125px" Modul	
–	! width="125px" Interface	
–	! width="125px" Funktion	

–	! width="125px" Mode
–	 -
–	 411AH - 1
–	 Userzugang süd-ost
–	 2xxx MHz
–	 2.4GHz/5MHz
–	 -
–	 }
–	
–	=== OE5XLL-1 ===
–	{ class="wikitable"
–	! width="125px" Modul
–	! width="125px" Interface
–	! width="125px" Funktion
–	! width="125px" Mode
–	 -
–	 433AH - 1
–	 Userzugang
–	 2432 MHz
–	 2.4GHz/5MHz
–	 -
–	 433AH - 2
–	 Link zu OE5XBR
–	 5740 MHz
–	 5GHz/5MHz
–	 -
–	 433AH - 3
–	 Test Link
–	 5xxx MHz

–	5GHz/5MHz
–	}
–	
–	=== OE5XLL-2 ===
–	{ class="wikitable"
–	! width="125px" Modul
–	! width="125px" Interface
–	! width="125px" Funktion
–	! width="125px" Mode
–	-
–	433AH - 1
–	Link zu DB0WGS
–	5xxx MHz
–	5GHz/5MHz
–	-
–	433AH - 2
–	Testzugang
–	2xxx MHz
–	2.4GHz/5MHz
–	-
–	433AH - 2
–	Test Link
–	5xxx MHz
–	5GHz/5MHz
–	}

Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 17:19 Uhr

Vorlage:User

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. August 2016, 09:58 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:

00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE5XBR-1](#))

(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|Dokumentation zum Zugang]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

–	
–	=== OE5XBR-1 ===
–	{ class="wikitable"
–	! width="125px" Modul
–	! width="125px" Interface
–	! width="125px" Funktion
–	! width="100px" Mode
–	-
–	433AH - 1
–	Userzugang
–	2412 MHz
–	2.4GHz/5MHz
–	-
–	433AH - 2
–	Link zu OE5XLL
–	5740 MHz
–	5GHz/5MHz

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.

In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|Dokumentation zum Zugang]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

-	-
-	433AH - 3
-	Link zu OE3
-	5xxx MHz
-	5GHz/5MHz
-	}
-	
-	=== OE5XBR-2 ===
-	{ class="wikitable"
-	! width="125px" Modul
-	! width="125px" Interface
-	! width="125px" Funktion
-	! width="125px" Mode
-	-
-	411AH - 1
-	Link nach OE3
-	5xxx MHz
-	5GHz/5MHz
-	-
-	}
-	
-	=== OE5XBR-3 ===
-	{ class="wikitable"
-	! width="125px" Modul
-	! width="125px" Interface
-	! width="125px" Funktion
-	! width="125px" Mode
-	-
-	411AH - 1
-	Userzugang süd-ost

–	2xxx MHz	
–	2.4GHz/5MHz	
–	-	
–	}	
–		
–	=== OE5XLL-1 ===	
–	{ class="wikitable"	
–	! width="125px" Modul	
–	! width="125px" Interface	
–	! width="125px" Funktion	
–	! width="125px" Mode	
–	-	
–	433AH - 1	
–	Userzugang	
–	2432 MHz	
–	2.4GHz/5MHz	
–	-	
–	433AH - 2	
–	Link zu OE5XBR	
–	5740 MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	-	
–	433AH - 3	
–	Test Link	
–	5xxx MHz	
–	5GHz/5MHz	
–	}	
–		
–	=== OE5XLL-2 ===	
–	{ class="wikitable"	

-
- ! width="125px" | Modul
 - ! width="125px" | Interface
 - ! width="125px" | Funktion
 - ! width="125px" | Mode
 - |-
 - |433AH - 1
 - |Link zu DB0WGS
 - |5xxx MHz
 - |5GHz/5MHz
 - |-
 - |433AH - 2
 - |Testzugang
 - |2xxx MHz
 - |2.4GHz/5MHz
 - |-
 - |433AH - 2
 - |Test Link
 - |5xxx MHz
 - |5GHz/5MHz
 - |}
-

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.