Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie: Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang)	(→OE5XBR-1)

(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− **OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang**	+ **=== OE5XBL ===**
	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
	+ **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.