Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 6
2. Benutzer:OE5RNL 5

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	**OE5XBR**	+	**=== OE5XBL ===**
−	**Mikrotik 433AH**	+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
−	**Userzugang**	+	**In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**
−	**Link zu OE5XLL**		

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5 und Benutzer:OE5RNL: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge)	**Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 16:19 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (create user page)
Zeile 1:	**Zeile 1:**
− **[[Kategorie:Digitaler Backbone]]**	+ **{{User}}**
−	
− **OE5XBR**	
− **Mikrotik 433AH**	
− **Userzugang**	
− **Link zu OE5XLL**	

Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 16:19 Uhr

Vorlage:User

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)

(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− **OE5XBR**	+ **=== OE5XBL ===**
− **Mikrotik 433AH**	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
− **Userzugang**	+ **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**
− **Link zu OE5XLL**	

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.