Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 8
2. Benutzer:OE5RNL 6

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−		+	=== **OE5XBL** ===
−	=== **OE5XBR** ===	+	**OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.**
−	**{| border="1"**	+	**In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.**
−	**! width="250px" | Modul**		
−	**! width="250px" | Interface**		
−	**! width="200px" | Funktion**		
−	**! width="200px" | Mode**		
−	**|-**		
−	**|433AH - 1**		
−	**|Userzugang**		
−	**|2412 MHz**		
−	**|2.4GHz/B**		
−	**|-**		
−	**|433AH - 1**		
−	**|Link zu OE5XLL**		
−	**|5740 MHz**		
−	**|5GHz/5MHz**		

- **|-**
- **|433AH - 1**
- **|Testkanal**
- **|23xxx MHz**
- **|2.5GHz/B**
- **|}**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

Anleitung Bullet.odt 16.10.11 1/17

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5 und Benutzer:OE5RNL: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

<table>
<tr><td colspan="2">Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)</td><td colspan="2">Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(create user page)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zeile 1:</td><td colspan="2">Zeile 1:</td></tr>
<tr><td>−</td><td>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</td><td>+</td><td>{{User}}</td></tr>
<tr><td>−</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>=== OE5XBR ===</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>{| border="1"</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="250px" | Modul</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="250px" | Interface</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="200px" | Funktion</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="200px" | Mode</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|433AH - 1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|Userzugang</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|2412 MHz</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|2.4GHz/B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|433AH - 1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|Link zu OE5XLL</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|5740 MHz</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|5GHz/5MHz</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|433AH - 1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|Testkanal</td><td></td><td></td></tr>
</table>

- **|23xxx MHz**
- **|2.5GHz/B**
- |}

Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 17:19 Uhr

Vorlage:User

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

<table>
<tr><td>Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied</td><td>Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(→OE5XBR-1)</td></tr>
</table>

(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<table>
<tr><th></th><th>Zeile 1:</th><th></th><th>Zeile 1:</th></tr>
<tr><td></td><td>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</td><td></td><td>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td></td><td>+</td><td>=== OE5XBL ===</td></tr>
<tr><td>−</td><td>=== OE5XBR ===</td><td>+</td><td>OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.</td></tr>
<tr><td>−</td><td>{| border="1"</td><td>+</td><td>In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.</td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="250px" | Modul</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="250px" | Interface</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="200px" | Funktion</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>! width="200px" | Mode</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|433AH - 1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|Userzugang</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|2412 MHz</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|2.4GHz/B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|433AH - 1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|Link zu OE5XLL</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|5740 MHz</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>−</td><td>|5GHz/5MHz</td><td></td><td></td></tr>
</table>

− **|-**

− **|433AH - 1**

− **|Testkanal**

− **|23xxx MHz**

− **|2.5GHz/B**

− **|}**

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

Anleitung Bullet.odt

16.10.11
1/17

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.