

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	10
2. Benutzer:OE5RNL	7

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr

(**Quelltext anzeigen**)

OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→OE5XLL)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (**Quelltext anzeigen**)

OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→OE5XBR-1)

(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
–	+
	=== OE5XBL ===
–	+
=== OE5XBR ===	OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.
–	+
{ border="1"	In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf "Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.
–	
! width="60px" Modul	
–	
! width="125px" Interface	
–	
! width="100px" Funktion	
–	
! width="100px" Mode	
–	
-	
–	
-	
–	
433AH - 1	
–	
Userzugang	
–	
2412 MHz	
–	
2.4GHz/B	
–	
-	
–	
433AH - 1	
–	
Link zu OE5XLL	
–	
5740 MHz	

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/B
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/B
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

-

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

Teststellungen OE5 und Benutzer:OE5RNL: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XLL](#))

Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 17:19 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] === OE5XBR === { border="1" ! width="60px" Modul ! width="125px" Interface ! width="100px" Funktion ! width="100px" Mode - - 433AH - 1 Userzugang 2412 MHz 2.4GHz/B - 433AH - 1 Link zu OE5XLL 5740 MHz 5GHz/5MHz - 433AH - 1	+ {{User}}

-
- |Testkanal
 - |24xxx MHz
 - |2.5GHz/B
 - |}
 -
 - === OE5XLL ===
 - {| border="1"
 - ! width="60px" | Modul
 - ! width="125px" | Interface
 - ! width="100px" | Funktion
 - ! width="100px" | Mode
 - |-
 - |433AH - 1
 - |Userzugang
 - |2432 MHz
 - |2.4GHz/B
 - |-
 - |433AH - 1
 - |Link zu OE5XBR
 - |5740 MHz
 - |5GHz/5MHz
 - |-
 - |433AH - 1
 - |Link zu Command Station
 - |5830 MHz
 - |5GHz/5MHz
 - |}
-

Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 17:19 Uhr

Vorlage:User

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XLL](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (**Quelltext anzeigen**)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XBR-1](#))

(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
-	+
	=== OE5XBL ===
-	+
=== OE5XBR ===	OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.
-	+
{ border="1"	In [[Datei:Anleitung Bullet V0100.pdf "Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.
-	
! width="60px" Modul	
-	
! width="125px" Interface	
-	
! width="100px" Funktion	
-	
! width="100px" Mode	
-	
-	
-	
-	
-	
433AH - 1	
-	
Userzugang	
-	
2412 MHz	
-	
2.4GHz/B	
-	
-	
-	
433AH - 1	
-	
Link zu OE5XLL	
-	
5740 MHz	

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/B
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/B
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

-

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.