Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Februar 2009, 00:24 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XLL)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	+ === **OE5XBL** ===
− === **OE5XBR** ===	+ **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV**.
− **{| border="1"**	+ **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|"Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben**.
− **! width="60px" | Modul**	
− **! width="125px" | Interface**	
− **! width="100px" | Funktion**	
− **! width="100px" | Mode**	
− **|-**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Userzugang**	
− **|2412 MHz**	
− **|2.4GHz/B**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Link zu OE5XLL**	
− **|5740 MHz**	

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/B
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/B
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

– |}

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.