

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	10
2. Benutzer:OE5RNL	6

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 39:	Zeile 39:
5xxx MHz	5xxx MHz
5GHz/5MHz	5GHz/5MHz
– -	
– }	
–	
– === OE5XBR-3 ===	
– { class="wikitable"	
– ! width="125px" Modul	
– ! width="125px" Interface	
– ! width="125px" Funktion	
– ! width="125px" Mode	
– -	
– 411AH - 1	
– Userzugang süd-ost	
– 2xxx MHz	
– 2.4GHz/5MHz	
-	-
}	}

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XBR\2

Modul	Interface	Funktion	Mode
411AH - 1	Link nach OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 39:	Zeile 39:
5xxx MHz	5xxx MHz
5GHz/5MHz	5GHz/5MHz
– -	
– }	
–	
– === OE5XBR-3 ===	
– { class="wikitable"	
– ! width="125px" Modul	
– ! width="125px" Interface	
– ! width="125px" Funktion	
– ! width="125px" Mode	
– -	
– 411AH - 1	
– Userzugang süd-ost	
– 2xxx MHz	
– 2.4GHz/5MHz	
-	-
}	}

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XBR\2

Modul	Interface	Funktion	Mode
411AH - 1	Link nach OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 39:	Zeile 39:
5xxx MHz	5xxx MHz
5GHz/5MHz	5GHz/5MHz
– -	
– }	
–	
– === OE5XBR-3 ===	
– { class="wikitable"	
– ! width="125px" Modul	
– ! width="125px" Interface	
– ! width="125px" Funktion	
– ! width="125px" Mode	
– -	
– 411AH - 1	
– Userzugang süd-ost	
– 2xxx MHz	
– 2.4GHz/5MHz	
-	-
}	}

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XBR\2

Modul	Interface	Funktion	Mode
411AH - 1	Link nach OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz