Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 6
2. Benutzer:OE5RNL 4

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− OE5XBR	+
− **Mikrotik** 433AH	+ **=== OE5XBR ===**
− Userzugang	+ **{| border="1"**
− Link zu OE5XLL	+ **! width="250px" | Modul**
	+ **! width="250px" | Interface**
	+ **! width="200px" | Funktion**
	+ **! width="200px" | Mode**
	+ **|-**
	+ |433AH **- 1**
	+ |Userzugang
	+ **|2412 MHz**
	+ **|2.4GHz/B**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ |Link zu OE5XLL
	+ **|5740 MHz**
	+ **|5GHz/5MHz**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ **|Testkanal**
	+ **|23xxx MHz**

+ |2.5GHz/B
+ |}

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− OE5XBR	+
− **Mikrotik** 433AH	+ **=== OE5XBR ===**
− Userzugang	+ **{| border="1"**
− Link zu OE5XLL	+ **! width="250px" | Modul**
	+ **! width="250px" | Interface**
	+ **! width="200px" | Funktion**
	+ **! width="200px" | Mode**
	+ **|-**
	+ |433AH **- 1**
	+ |Userzugang
	+ **|2412 MHz**
	+ **|2.4GHz/B**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ |Link zu OE5XLL
	+ **|5740 MHz**
	+ **|5GHz/5MHz**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ **|Testkanal**
	+ **|23xxx MHz**

+ |2.5GHz/B
+ |}

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
− OE5XBR	+
− **Mikrotik** 433AH	+ **=== OE5XBR ===**
− Userzugang	+ **{| border="1"**
− Link zu OE5XLL	+ **! width="250px" | Modul**
	+ **! width="250px" | Interface**
	+ **! width="200px" | Funktion**
	+ **! width="200px" | Mode**
	+ **|-**
	+ |433AH **- 1**
	+ |Userzugang
	+ **|2412 MHz**
	+ **|2.4GHz/B**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ |Link zu OE5XLL
	+ **|5740 MHz**
	+ **|5GHz/5MHz**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ **|Testkanal**
	+ **|23xxx MHz**

+ |2.5GHz/B
+ |}

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B