

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(→OE5XBR)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

	=== OE5XBR ===
	{ border="1"
-	! width="250px" Modul
-	! width="250px" Interface
-	! width="200px" Funktion
-	! width="200px" Mode
	-
	433AH - 1

Zeile 23:

23xxx MHz
2.5GHz/B

Zeile 4:

	=== OE5XBR ===
	{ border="1"
+	! width="60px" Modul
+	! width="125px" Interface
+	! width="100px" Funktion
+	! width="100px" Mode
+	-
	-
	433AH - 1

Zeile 24:

	23xxx MHz
	2.5GHz/B
+	}
+	
+	=== OE5XLL ===
+	{ border="1"
+	! width="60px" Modul
+	! width="125px" Interface
+	! width="100px" Funktion
+	! width="100px" Mode
+	-
+	433AH - 1
+	Userzugang

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz