

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XBR)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XBR)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 22:		Zeile 22:	
433AH - 1		433AH - 1	
Testkanal		Testkanal	
– 23xxx MHz	+	24xxx MHz	
2.5GHz/B		2.5GHz/B	
}		}	

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz