

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Zeile 39: | Zeile 39: |
| <div> 5xxx MHz</div> | <div> 5xxx MHz</div> |
| <div> 5GHz/5MHz</div> | <div> 5GHz/5MHz</div> |
| <div>– <div> -</div></div> | |
| <div>– <div> }</div></div> | |
| <div>– <div></div></div> | |
| <div>– <div>=== OE5XBR-3 ===</div></div> | |
| <div>– <div>{ class="wikitable"</div></div> | |
| <div>– <div>! width="125px" Modul</div></div> | |
| <div>– <div>! width="125px" Interface</div></div> | |
| <div>– <div>! width="125px" Funktion</div></div> | |
| <div>– <div>! width="125px" Mode</div></div> | |
| <div>– <div> -</div></div> | |
| <div>– <div> 411AH - 1</div></div> | |
| <div>– <div> Userzugang süd-ost</div></div> | |
| <div>– <div> 2xxx MHz</div></div> | |
| <div>– <div> 2.4GHz/5MHz</div></div> | |
| <div><div> -</div></div> | <div><div> -</div></div> |
| <div><div> }</div></div> | <div><div> }</div></div> |

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

| Modul | Interface | Funktion | Mode |
|-----------|----------------|----------|-------------|
| 433AH - 1 | Userzugang | 2412 MHz | 2.4GHz/5MHz |
| 433AH - 2 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 3 | Link zu OE3 | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz |

OE5XBR\2

| Modul | Interface | Funktion | Mode |
|-----------|---------------|----------|-----------|
| 411AH - 1 | Link nach OE3 | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz |