

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	6
2. Benutzer:OE5RNL	4

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- OE5XBR
- Mikrotik 433AH
- Userzugang
- Link zu OE5XLL

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- +
- + === OE5XBR ===
- + {| border="1"
- + ! width="250px" | Modul
- + ! width="250px" | Interface
- + ! width="200px" | Funktion
- + ! width="200px" | Mode
- + |-
- + |433AH - 1
- + |Userzugang
- + |2412 MHz
- + |2.4GHz/B
- + |-
- + |433AH - 1
- + |Link zu OE5XLL
- + |5740 MHz
- + |5GHz/5MHz
- + |-
- + |433AH - 1
- + |Testkanal
- + |23xxx MHz

+ **|}**

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- OE5XBR
- Mikrotik 433AH
- Userzugang
- Link zu OE5XLL

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+

+ === OE5XBR ===

+ {| border="1"

+ ! width="250px" | Modul

+ ! width="250px" | Interface

+ ! width="200px" | Funktion

+ ! width="200px" | Mode

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Userzugang

+ |2412 MHz

+ |2.4GHz/B

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Link zu OE5XLL

+ |5740 MHz

+ |5GHz/5MHz

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Testkanal

+ |23xxx MHz

+ **|}**

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- OE5XBR
- Mikrotik 433AH
- Userzugang
- Link zu OE5XLL

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+

+ === OE5XBR ===

+ {| border="1"

+ ! width="250px" | Modul

+ ! width="250px" | Interface

+ ! width="200px" | Funktion

+ ! width="200px" | Mode

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Userzugang

+ |2412 MHz

+ |2.4GHz/B

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Link zu OE5XLL

+ |5740 MHz

+ |5GHz/5MHz

+ |-

+ |433AH - 1

+ |Testkanal

+ |23xxx MHz

+ |}

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B