

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:27 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(→OE5XBR)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(→OE5XBR)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 22:		Zeile 22:
433AH - 1		433AH - 1
Testkanal		Testkanal
– 23xxx MHz	+	24xxx MHz
2.5GHz/B		2.5GHz/B
}		}

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz