# Inhaltsverzeichnis

# Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** | **Version vom 12. Februar 2009, 00:28 Uhr (Quelltext anzeigen)** |
|---|---|
| OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XBR) | OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XBR) |
| ← Zum vorherigen Versionsunterschied | Zum nächsten Versionsunterschied → |

**Zeile 22:**

| | |
|---|---|
| \|433AH - 1 | \|433AH - 1 |
| \|Testkanal | \|Testkanal |
| − \|**23xxx** MHz | + \|**24xxx** MHz |
| \|2.5GHz/B | \|2.5GHz/B |
| \|} | \|} |

## Version vom 12. Februar 2009, 00:28 Uhr

### OE5XBR

| Modul | Interface | Funktion | Mode |
|---|---|---|---|
| 433AH - 1 | Userzugang | 2412 MHz | 2.4GHz/B |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal | 24xxx MHz | 2.5GHz/B |

### OE5XLL

| Modul | Interface | Funktion | Mode |
|---|---|---|---|
| 433AH - 1 | Userzugang | 2442 MHz | 2.4GHz/B |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |