Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 15. Februar 2009, 00:35 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 21. Februar 2009, 10:05 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|Userzugang	|Userzugang
|2412 MHz	|2412 MHz
− |2.4GHz/**B**	+ |2.4GHz/**g**
|-	|-
|433AH - 1	|433AH - 1
Zeile 23:	**Zeile 23:**
|Testkanal	|Testkanal
|24xxx MHz	|24xxx MHz
− |2.5GHz/**B**	+ |2.5GHz/**g**
|}	|}

Version vom 21. Februar 2009, 10:05 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/g

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

```
2009-0214  Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
           Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
           Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
           einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
           über ein MS-Browser plugin betrachten.

           Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert
ufb.
```