

---

## Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Inhaltsverzeichnis

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | OE5XBL   | 4 |
| 2 | OE5XBR-1 | 5 |
| 3 | OE5XBR-2 | 6 |
| 4 | OE5XBR-3 | 6 |



**OE5XBL**

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

## **HAMNET**

### **Zugangsdokumentation Bullet M2-HP**

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

**OE5XBR-1**

| Modul     | Interface      | Funktion | Mode        |
|-----------|----------------|----------|-------------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz | 2.4GHz/5MHz |
| 433AH - 2 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz | 5GHz/5MHz   |
| 433AH - 3 | Link zu OE3    | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz   |

**OE5XBR-2**

| Modul     | Interface     | Funktion | Mode      |
|-----------|---------------|----------|-----------|
| 411AH - 1 | Link nach OE3 | 5xxx MHz | 5GHz/5MHz |

**OE5XBR-3**

| Modul     | Interface              | Funktion | Mode        |
|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 411AH - 1 | Userzugang süd-<br>ost | 2xxx MHz | 2.4GHz/5MHz |