

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	10
2. Benutzer:OE5RNL	6

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(→OE5XBR-2)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

-

|}

-

-

=== OE5XBR-2 ===

-

{| class="wikitable"

-

! width="125px" | Modul

-

! width="125px" | Interface

-

! width="125px" | Funktion

-

! width="125px" | Mode

-

|-

-

|411AH - 1

-

|Link nach OE3

-

|5xxx MHz

-

|5GHz/5MHz

-

|-

|}

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

|}

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XBR-2)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:	Zeile 26:
5xxx MHz	5xxx MHz
5GHz/5MHz	5GHz/5MHz
– }	
–	
– === OE5XBR-2 ===	
– { class="wikitable"	
– ! width="125px" Modul	
– ! width="125px" Interface	
– ! width="125px" Funktion	
– ! width="125px" Mode	
– -	
– 411AH - 1	
– Link nach OE3	
– 5xxx MHz	
– 5GHz/5MHz	
– -	
}	}

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz