
Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:59 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr (
Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
(→OE5XBR-2)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

-|}

-

-=== OE5XBR-2 ===

-{| class="wikitable"

-! width="125px" | Modul

-! width="125px" | Interface

-! width="125px" | Funktion

-! width="125px" | Mode

-|-

-|411AH - 1

-|Link nach OE3

-|5xxx MHz

-|5GHz/5MHz

-|-

|}

Zeile 26:

|5xxx MHz

|5GHz/5MHz

|}

Version vom 6. August 2016, 10:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

OE5XBR\1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz