Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09: 00 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-2)	OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR-1)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

Zeile 4:

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.	OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV.
In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.	In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf|" Dokumentation zum Zugang"]] wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.
−	
− **=== OE5XBR-1 ===**	
− **{| class="wikitable"**	
− **! width="125px" | Modul**	
− **! width="125px" | Interface**	
− **! width="125px" | Funktion**	
− **! width="100px" | Mode**	
− **|-**	
− **|433AH - 1**	
− **|Userzugang**	
− **|2412 MHz**	
− **|2.4GHz/5MHz**	
− **|-**	
− **|433AH - 2**	
− **|Link zu OE5XLL**	
− **|5740 MHz**	
− **|5GHz/5MHz**	
− **|-**	

- |433AH - 3
- |Link zu OE3
- |5xxx MHz
- |5GHz/5MHz
- |}

Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

HAMNET

Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011

wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.