Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

	Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied		**Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
	Zeile 1:		**Zeile 1:**
	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]		[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−	OE5XBR	+	
−	**Mikrotik** 433AH	+	**===** OE5XBR **===**
−	Userzugang	+	**{| border="1"**
−	Link zu OE5XLL	+	**! width="250px" | Modul**
		+	**! width="250px" | Interface**
		+	**! width="200px" | Funktion**
		+	**! width="200px" | Mode**
		+	**|-**
		+	|433AH **- 1**
		+	|Userzugang
		+	**|2412 MHz**
		+	**|2.4GHz/B**
		+	**|-**
		+	**|433AH - 1**
		+	|Link zu OE5XLL
		+	**|5740 MHz**
		+	**|5GHz/5MHz**
		+	**|-**
		+	**|433AH - 1**
		+	**|Testkanal**
		+	**|23xxx MHz**

+	**|2.5GHz/B**
+	**|}**

Version vom 12. Februar 2009, 01:23 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B