

Inhaltsverzeichnis

Teststellungen OE5

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[OE5XBR](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[OE5XLL](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 35:	433AH - 1	Zeile 35:	433AH - 1
	Userzugang		Userzugang
-	2442 MHz	+	2432 MHz
	2.4GHz/B		2.4GHz/B
	-		-

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz