

## Inhaltsverzeichnis

1. UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software .....	47
2. Benutzer:OE3DZW .....	13
3. Benutzer:Oe1mcu .....	24
4. Kategorie:D-Star .....	35

## UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 11:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) == UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software == [...“)

### Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Hint - outdated.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	Zeile 2:
<div></div>	<div></div>
<div>== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"&lt;br /&gt;Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==</div>	<div>== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"&lt;br /&gt;Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==</div>
<div><div>[[Datei:up4dar prototype.jpg right UP4DAR-Prototype]]</div></div>	<div><div>'''Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.'''</div></div>
<div></div>	
<div></div>	
<div></div>	
<div><div>{  border="0" style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; margin-left: 20px; margin-right: auto; width: 70%; text-align: left;"</div></div>	
<div><div> '''HAM-RADIO 2012 - Fachvortrag: Selbstbaulösung für D-Star mit UP4DAR in Aktion'''</div></div>	

– 22.06.2012 12:00 Uhr (Raum Schweiz;  
HAM-RADIO 2012; Friedrichshafen):  
<br />

– Denis Bederov, DL3OCK; Michael  
Dirska, DL1BFF<br />

– |}

–

–

– Homepage: [<http://www.up4dar.de/>  
[www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)]

–

–

– Denis DL3OCK und Philipp OE2AIP  
entwickeln zurzeit einen UP4DAR-  
Prototypen. Diese Hardware soll mit  
der entsprechenden Software und mit  
offenen Schnittstellen  
Abwärtskompatibel zu bestehenden  
kommerziellen Systemen sein und  
genügend Flexibilität bieten, neue  
innovative Ideen umzusetzen.

– UP4DAR Hard- und Software soll nach  
dem "Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

–

– Mit dem UP4DAR-System wurden  
durch Optimierung der Verfahren  
deutlich bessere Empfangsergebnisse  
erzielt und durch Messungen  
nachgewiesen. Bis zu 4dB bessere  
Empfangswerte können eine  
signifikante Verbesserung der  
Reichweite und Robustheit des  
laufenden Durchganges gegen  
Unterbrechungen bewirken. Das ist

–

bei schwierigen  
Ausbreitungsbedingungen im  
gebirgigen Umfeld besonders von  
Bedeutung. Daher ist geplant in Tirol  
ausschließlich auf das UP4DAR  
System umzustellen.

[[Datei:up4dar prototype.  
jpg|mini|300px|right|UP4DAR-  
Prototype|verweis=Special:FilePath  
/up4dar\_prototype.jpg]]

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP,  
Michael DL1BFF und Christoph  
OE2BCL haben ein System entwickelt,  
das mit der entsprechenden Software  
und mit offenen Schnittstellen  
kompatibel zu bestehenden  
kommerziellen D-STAR Systemen ist  
und genügend Flexibilität bietet,  
neue innovative Ideen umzusetzen.

[http://www.up4dar.de/ UP4DAR]  
Hard- und Software soll nach dem  
"Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 28:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

– \* **Starke Userauthentisierung möglich**

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 14:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

- +
- +
- + **== Hardware ==**
- + **[[Datei:Up4dar.  
jpg|right|mini|200px|UP4DAR mit  
Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)]]**
- + **Die Platine kann als Bausatz oder  
komplett bestückt im [[http://www.  
bederov-shop.de/](http://www.bederov-shop.de/) Online-Shop]  
bestellt werden. Mit etwas  
Löterfahrung sollte die  
Komplettierung vom Bausatz kein  
Problem darstellen, da keine SMD-  
Bauteile gelötet werden müssen.**
- + **Für den "IP-Reflektor"-Modus sind  
neben der Stromversorgung nur eine  
Netzwerkanbindung und ein PC-  
Headset notwendig. Damit kann  
weltweiter Funkbetrieb über DCS-  
XRF- und TST-Reflektoren gemacht  
werden. Der Österreich-Reflektor  
DCS009 ist nicht nur via Internet  
sondern auch via HAMNET erreichbar  
und eignet sich bestens wenn eine  
Internet unabhängige Lösung  
bevorzugt wird.**
- + **Handelsübliche AFU-Mikrofone  
können an der dafür vorgesehenen  
Westernbuchse angeschlossen  
werden. Aufgrund unterschiedlicher  
Pinbelegungen der Hersteller muss  
am "Audio-Patch-Panel" die  
Beschaltung entsprechend  
vorgenommen werden. Das YAESU  
MH-31 kann besonders komfortabel  
mit Jumper 1:1 durchkontaktiert und  
direkt angeschlossen werden.**
- Um über HF mit UP4DAR QRV zu  
werden ist jedes Funkgerät mit einem  
Diskriminator- oder einem 9k6  
"PaketRadio"-Anschluss geeignet.  
Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio  
genutzt werden kann, ist damit für D-**

+ **STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet.**

+ **Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.**

+

+

+ **== Software ==**

+ **Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [<http://www.up4dar.de/software/> Projekt-Webseite unter Software] verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [<http://www.up4dar.de/dokumentation/> Dokumentation] vorhanden.**

+ **Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden.**

+ **Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [<https://github.com/dl3ock/up4dar-os> GitHub Repository] unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.**

+

+

+ **== Betrieb ==**

- + **Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen.**
- + **Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird.**
- + **Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert.**
- + **Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.**
- +
- +
- + **== weitere Informationen ==**

+

**Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [<http://www.up4dar.de/> [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)] heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [<http://forum.up4dar.de/> [UP4DAR-Forum](#)] zur Verfügung.**

== Links & Technische Informationen zu  
UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

== Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

**Zeile 38:**

'''UP4DAR'''

**Zeile 49:**

'''UP4DAR'''

---

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR\\_Spec.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Spec.pdf) UP4DAR Spezifikation] (Denis DL3OCK)<br />

+

[<http://www.up4dar.de> UP4DAR-Homepage]<br />

—

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR Ergebnisse zu HamRadio\\_2011.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Ergebnisse_zu_HamRadio_2011.pdf) Präsentation von der HAM Radio 2011] (Denis DL3OCK)<br />

+

**[<http://www.bederov-shop.de/> Online-Shop]**<br />

---

[<http://www.hamcast.de/2011/06/ham-radio-2011/> Podcast von der UP4DAR und ircDDB Präsentation auf der HAM Radio 2011]

+

[<http://www.up4dar.de/dokumentation/>  
**UP4DAR-Dokumentation**]  
<br />

+

[<http://forum.up4dar.de/> UP4DAR-Forum]<br />

+

[<http://groups.yahoo.com/group/up4dar>  
**UP4DAR YAHOO-Group**]

**Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr**



## Inhaltsverzeichnis

1 UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software .....	55
2 Hardware .....	55
3 Software .....	56
4 Betrieb .....	56
5 weitere Informationen .....	56
6 Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll .....	56

## UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio" Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software

**Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.**

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP, Michael DL1BFF und Christoph OE2BCL haben ein System entwickelt, das mit der entsprechenden Software und mit offenen Schnittstellen kompatibel zu bestehenden kommerziellen D-STAR Systemen ist und genügend Flexibilität bietet, neue innovative Ideen umzusetzen. [UP4DAR](#) Hard- und Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden.

Datei:up4dar prototype.jpg

UP4DAR-Prototype

### Vorteile vom UP4DAR System sind:

- Datenanbindung ausschließlich via HAMNET ist möglich
- Betrieb mit minimalem Energieaufwand (kein PC am Relais-Standort notwendig)
- Geringer Hardware-Aufwand
- Hohe Flexibilität
- Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller
- Endbenutzerfreundlich
- Individuelle Gestaltung der Display-Software
- Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

## Hardware

Die Platine kann als Bausatz oder komplett bestückt im [Online-Shop](#) bestellt werden. Mit etwas Löterfahrung sollte die Komplettierung vom Bausatz kein Problem darstellen, da keine SMD-Bauteile gelötet werden müssen. Für den "IP-Reflektor"-Modus sind neben der Stromversorgung nur eine Netzwerkanbindung und ein PC-Headset notwendig. Damit kann weltweiter Funkbetrieb über DCS- XRF- und TST-Reflektoren gemacht werden. Der Österreich-Reflektor DCS009 ist nicht nur via Internet sondern auch via HAMNET erreichbar und eignet sich bestens wenn eine Internet unabhängige Lösung bevorzugt wird. Handelsübliche AFU-Mikrofone können an der dafür vorgesehenen Westernbuchse angeschlossen werden. Aufgrund unterschiedlicher Pinbelegungen der Hersteller muss am "Audio-Patch-Panel" die Beschaltung entsprechend vorgenommen werden. Das YAESU MH-31 kann besonders komfortabel mit Jumper 1:1



UP4DAR mit Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)

durchkontaktiert und direkt angeschlossen werden. Um über HF mit UP4DAR QRV zu werden ist jedes Funkgerät mit einem Diskriminator- oder einem 9k6 "PaketRadio"-Anschluss geeignet. Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio genutzt werden kann, ist damit für D-STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet. Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.

---

## Software

Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [Projekt-Webseite unter Software](#) verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [Dokumentation](#) vorhanden. Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden. Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [GitHub Repository](#) unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.

---

## Betrieb

Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen. Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird. Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert. Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.

---

## weitere Informationen

Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de) heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [UP4DAR-Forum](#) zur Verfügung.

---

## Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll

---

### UP4DAR

[UP4DAR-Homepage](#)  
[Online-Shop](#)  
[UP4DAR-Dokumentation](#)  
[UP4DAR-Forum](#)  
[UP4DAR YAHOO-Group](#)

## **D-STAR Protokoll**

[D-STAR protocol \(JARL\)](#)  
[D-STAR radio frame structure in DV-Mode](#) (Denis DL3OCK)  
[D-STAR Slow Data format](#) (Jonathan G4KLX)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Voice \(DV\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Data \(DD\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[Practical GMSK Data Transmission](#) (MX COM, INC.)  
[AMBE 2020 vocoder](#) by Digital Voice Systems, Inc.  
[Review D-STAR Uncovered](#) (Peter AE5PL)

## **ircDDB**

[ircDDB homepage](#)  
[ircDDB documentation](#)

## **xReflector**

[xReflector homepage](#)

## **D-PRS**

[APRS and D-STAR = D-PRS](#) (Peter AE5PL)

## UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 11:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) == UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software == [...“)

### Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Hint - outdated.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

[[Datei:up4dar prototype.jpg|right|UP4DAR-Prototype]]

–

–

–

–

```
{| border="0" style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; margin-left: 20px; margin-right: auto; width: 70%; text-align: left;"
```

–

|'''HAM-RADIO 2012 - Fachvortrag: Selbstbaulösung für D-Star mit UP4DAR in Aktion'''

–

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

+

'''Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.'''

– **22.06.2012 12:00 Uhr (Raum Schweiz;  
HAM-RADIO 2012; Friedrichshafen):**  
<br />

– **Denis Bederov, DL3OCK; Michael  
Dirska, DL1BFF**<br />

– |}

–

–

– **Homepage: [http://www.up4dar.de/  
www.UP4DAR.de]**

–

–

– **Denis DL3OCK und Philipp OE2AIP  
entwickeln zurzeit einen UP4DAR-  
Prototypen. Diese Hardware soll mit  
der entsprechenden Software und mit  
offenen Schnittstellen  
Abwärtskompatibel zu bestehenden  
kommerziellen Systemen sein und  
genügend Flexibilität bieten, neue  
innovative Ideen umzusetzen.**

– **UP4DAR Hard- und Software soll nach  
dem "Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.**

–

– **Mit dem UP4DAR-System wurden  
durch Optimierung der Verfahren  
deutlich bessere Empfangsergebnisse  
erzielt und durch Messungen  
nachgewiesen. Bis zu 4dB bessere  
Empfangswerte können eine  
signifikante Verbesserung der  
Reichweite und Robustheit des  
laufenden Durchganges gegen  
Unterbrechungen bewirken. Das ist**

–

bei schwierigen Ausbreitungsbedingungen im gebirgigen Umfeld besonders von Bedeutung. Daher ist geplant in Tirol ausschließlich auf das UP4DAR System umzustellen.

[[Datei:up4dar prototype.jpg|mini|300px|right|UP4DAR-Prototype|verweis=Special:FilePath/up4dar\_prototype.jpg]]

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP, Michael DL1BFF und Christoph OE2BCL haben ein System entwickelt, das mit der entsprechenden Software und mit offenen Schnittstellen kompatibel zu bestehenden kommerziellen D-STAR Systemen ist und genügend Flexibilität bietet, neue innovative Ideen umzusetzen.

[http://www.up4dar.de/ UP4DAR] Hard- und Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden.

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 28:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

– \* **Starke Userauthentisierung möglich**

\* Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 14:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

\* Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

+

+

+

**== Hardware ==**

+

**[[Datei:Up4dar.  
jpg|right|mini|200px|UP4DAR mit  
Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)]]**

+

**Die Platine kann als Bausatz oder  
komplett bestückt im [[http://www.  
bederov-shop.de/](http://www.bederov-shop.de/) Online-Shop]  
bestellt werden. Mit etwas  
Löterfahrung sollte die  
Komplettierung vom Bausatz kein  
Problem darstellen, da keine SMD-  
Bauteile gelötet werden müssen.**

+

**Für den "IP-Reflektor"-Modus sind  
neben der Stromversorgung nur eine  
Netzwerkanbindung und ein PC-  
Headset notwendig. Damit kann  
weltweiter Funkbetrieb über DCS-  
XRF- und TST-Reflektoren gemacht  
werden. Der Österreich-Reflektor  
DCS009 ist nicht nur via Internet  
sondern auch via HAMNET erreichbar  
und eignet sich bestens wenn eine  
Internet unabhängige Lösung  
bevorzugt wird.**

+

**Handelsübliche AFU-Mikrofone  
können an der dafür vorgesehenen  
Westernbuchse angeschlossen  
werden. Aufgrund unterschiedlicher  
Pinbelegungen der Hersteller muss  
am "Audio-Patch-Panel" die  
Beschaltung entsprechend  
vorgenommen werden. Das YAESU  
MH-31 kann besonders komfortabel  
mit Jumper 1:1 durchkontaktiert und  
direkt angeschlossen werden.****Um über HF mit UP4DAR QRV zu  
werden ist jedes Funkgerät mit einem  
Diskriminator- oder einem 9k6  
"PaketRadio"-Anschluss geeignet.  
Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio  
genutzt werden kann, ist damit für D-**



+ **STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet.**

+ **Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.**

+

+

+ **== Software ==**

+ **Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [<http://www.up4dar.de/software/> Projekt-Webseite unter Software] verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [<http://www.up4dar.de/dokumentation/> Dokumentation] vorhanden.**

+ **Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden.**

+ **Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [<https://github.com/dl3ock/up4dar-os> GitHub Repository] unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.**

+

+

+ **== Betrieb ==**

- + **Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen.**
- + **Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird.**
- + **Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert.**
- + **Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.**
- +
- +
- + **== weitere Informationen ==**

**Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [<http://www.up4dar.de/> [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)] heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [<http://forum.up4dar.de/> [UP4DAR-Forum](#)] zur Verfügung.**

== Links & Technische Informationen zu  
UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

== Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

**Zeile 38:**

'''UP4DAR'''

**Zeile 49:**

'''UP4DAR'''

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR\\_Spec.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Spec.pdf) UP4DAR Spezifikation] (Denis DL3OCK) <br />

+

[<http://www.up4dar.de> UP4DAR-Homepage]<br />

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR\\_Ergebnisse\\_zu\\_HamRadio\\_2011.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Ergebnisse_zu_HamRadio_2011.pdf)] Präsentation von der HAM Radio 2011] (Denis DL3OCK) <br />

+

**[<http://www.bederov-shop.de/> Online-Shop]**<br />

[<http://www.hamcast.de/2011/06/ham-radio-2011/> Podcast von der UP4DAR und ircDDB Präsentation auf der HAM Radio 2011]

+

[<http://www.up4dar.de/dokumentation/>  
**UP4DAR-Dokumentation**]  
<br />

+

[<http://forum.up4dar.de/> UP4DAR-Forum]<br />

+

[<http://groups.yahoo.com/group/up4dar>  
**UP4DAR YAHOO-Group**]

**Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software .....	21
2 Hardware .....	21
3 Software .....	22
4 Betrieb .....	22
5 weitere Informationen .....	22
6 Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll .....	22

## UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio" Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software

**Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.**

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP, Michael DL1BFF und Christoph OE2BCL haben ein System entwickelt, das mit der entsprechenden Software und mit offenen Schnittstellen kompatibel zu bestehenden kommerziellen D-STAR Systemen ist und genügend Flexibilität bietet, neue innovative Ideen umzusetzen. [UP4DAR](#) Hard- und Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden.

Datei:up4dar prototype.jpg

UP4DAR-Prototype

### Vorteile vom UP4DAR System sind:

- Datenanbindung ausschließlich via HAMNET ist möglich
- Betrieb mit minimalem Energieaufwand (kein PC am Relais-Standort notwendig)
- Geringer Hardware-Aufwand
- Hohe Flexibilität
- Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller
- Endbenutzerfreundlich
- Individuelle Gestaltung der Display-Software
- Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

## Hardware

Die Platine kann als Bausatz oder komplett bestückt im [Online-Shop](#) bestellt werden. Mit etwas Löterfahrung sollte die Komplettierung vom Bausatz kein Problem darstellen, da keine SMD-Bauteile gelötet werden müssen. Für den "IP-Reflektor"-Modus sind neben der Stromversorgung nur eine Netzwerkanbindung und ein PC-Headset notwendig. Damit kann weltweiter Funkbetrieb über DCS- XRF- und TST-Reflektoren gemacht werden. Der Österreich-Reflektor DCS009 ist nicht nur via Internet sondern auch via HAMNET erreichbar und eignet sich bestens wenn eine Internet unabhängige Lösung bevorzugt wird. Handelsübliche AFU-Mikrofone können an der dafür vorgesehenen Westernbuchse angeschlossen werden. Aufgrund unterschiedlicher Pinbelegungen der Hersteller muss am "Audio-Patch-Panel" die Beschaltung entsprechend vorgenommen werden. Das YAESU MH-31 kann besonders komfortabel mit Jumper 1:1



UP4DAR mit Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)

durchkontaktiert und direkt angeschlossen werden. Um über HF mit UP4DAR QRV zu werden ist jedes Funkgerät mit einem Diskriminator- oder einem 9k6 "PaketRadio"-Anschluss geeignet. Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio genutzt werden kann, ist damit für D-STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet. Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.

---

## Software

Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [Projekt-Webseite unter Software](#) verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [Dokumentation](#) vorhanden. Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden. Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [GitHub Repository](#) unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.

---

## Betrieb

Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen. Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird. Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert. Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.

---

## weitere Informationen

Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de) heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [UP4DAR-Forum](#) zur Verfügung.

---

## Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll

---

### UP4DAR

[UP4DAR-Homepage](#)  
[Online-Shop](#)  
[UP4DAR-Dokumentation](#)  
[UP4DAR-Forum](#)  
[UP4DAR YAHOO-Group](#)

## **D-STAR Protokoll**

[D-STAR protocol \(JARL\)](#)  
[D-STAR radio frame structure in DV-Mode](#) (Denis DL3OCK)  
[D-STAR Slow Data format](#) (Jonathan G4KLX)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Voice \(DV\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Data \(DD\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[Practical GMSK Data Transmission](#) (MX COM, INC.)  
[AMBE 2020 vocoder](#) by Digital Voice Systems, Inc.  
[Review D-STAR Uncovered](#) (Peter AE5PL)

## **ircDDB**

[ircDDB homepage](#)  
[ircDDB documentation](#)

## **xReflector**

[xReflector homepage](#)

## **D-PRS**

[APRS and D-STAR = D-PRS](#) (Peter AE5PL)

## UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 11:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) == UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software == [...“)

### Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Hint - outdated.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

[[Datei:up4dar prototype.jpg|right|UP4DAR-Prototype]]

–

–

–

–

```
{| border="0" style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; margin-left: 20px; margin-right: auto; width: 70%; text-align: left;"
```

–

|'''HAM-RADIO 2012 - Fachvortrag: Selbstbaulösung für D-Star mit UP4DAR in Aktion'''

–

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

+

'''Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.'''



– 22.06.2012 12:00 Uhr (Raum Schweiz;  
HAM-RADIO 2012; Friedrichshafen):  
<br />

– Denis Bederov, DL3OCK; Michael  
Dirska, DL1BFF<br />

– |}

–

–

– Homepage: [<http://www.up4dar.de/>  
[www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)]

–

–

– Denis DL3OCK und Philipp OE2AIP  
entwickeln zurzeit einen UP4DAR-  
Prototypen. Diese Hardware soll mit  
der entsprechenden Software und mit  
offenen Schnittstellen  
Abwärtskompatibel zu bestehenden  
kommerziellen Systemen sein und  
genügend Flexibilität bieten, neue  
innovative Ideen umzusetzen.

– UP4DAR Hard- und Software soll nach  
dem "Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

–

– Mit dem UP4DAR-System wurden  
durch Optimierung der Verfahren  
deutlich bessere Empfangsergebnisse  
erzielt und durch Messungen  
nachgewiesen. Bis zu 4dB bessere  
Empfangswerte können eine  
signifikante Verbesserung der  
Reichweite und Robustheit des  
laufenden Durchganges gegen  
Unterbrechungen bewirken. Das ist

–

bei schwierigen  
Ausbreitungsbedingungen im  
gebirgigen Umfeld besonders von  
Bedeutung. Daher ist geplant in Tirol  
ausschließlich auf das UP4DAR  
System umzustellen.

[[Datei:up4dar prototype.  
ipq|mini|300px|right|UP4DAR-  
Prototype|verweis=Special:FilePath  
/up4dar\_prototype.jpg]]

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP,  
Michael DL1BFF und Christoph  
OE2BCL haben ein System entwickelt,  
das mit der entsprechenden Software  
und mit offenen Schnittstellen  
kompatibel zu bestehenden  
kommerziellen D-STAR Systemen ist  
und genügend Flexibilität bietet,  
neue innovative Ideen umzusetzen.

[http://www.up4dar.de/ UP4DAR]  
Hard- und Software soll nach dem  
"Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 28:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

– \* **Starke Userauthentisierung möglich**

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 14:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

- +
- +
- + **== Hardware ==**
- + **[[Datei:Up4dar.  
jpg|right|mini|200px|UP4DAR mit  
Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)]]**
- + **Die Platine kann als Bausatz oder  
komplett bestückt im [[http://www.  
bederov-shop.de/](http://www.bederov-shop.de/) Online-Shop]  
bestellt werden. Mit etwas  
Löterfahrung sollte die  
Komplettierung vom Bausatz kein  
Problem darstellen, da keine SMD-  
Bauteile gelötet werden müssen.**
- + **Für den "IP-Reflektor"-Modus sind  
neben der Stromversorgung nur eine  
Netzwerkanbindung und ein PC-  
Headset notwendig. Damit kann  
weltweiter Funkbetrieb über DCS-  
XRF- und TST-Reflektoren gemacht  
werden. Der Österreich-Reflektor  
DCS009 ist nicht nur via Internet  
sondern auch via HAMNET erreichbar  
und eignet sich bestens wenn eine  
Internet unabhängige Lösung  
bevorzugt wird.**
- + **Handelsübliche AFU-Mikrofone  
können an der dafür vorgesehenen  
Westernbuchse angeschlossen  
werden. Aufgrund unterschiedlicher  
Pinbelegungen der Hersteller muss  
am "Audio-Patch-Panel" die  
Beschaltung entsprechend  
vorgenommen werden. Das YAESU  
MH-31 kann besonders komfortabel  
mit Jumper 1:1 durchkontaktiert und  
direkt angeschlossen werden.**
- Um über HF mit UP4DAR QRV zu  
werden ist jedes Funkgerät mit einem  
Diskriminator- oder einem 9k6  
"PaketRadio"-Anschluss geeignet.  
Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio  
genutzt werden kann, ist damit für D-**

+ **STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet.**

+ **Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.**

+

+

+ **== Software ==**

+ **Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [<http://www.up4dar.de/software/> Projekt-Webseite unter Software] verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [<http://www.up4dar.de/dokumentation/> Dokumentation] vorhanden.**

+ **Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden.**

+ **Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [<https://github.com/dl3ock/up4dar-os> GitHub Repository] unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.**

+

+

+ **== Betrieb ==**

- + **Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen.**
- + **Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird.**
- + **Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert.**
- + **Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.**
- +
- +
- + **== weitere Informationen ==**

+

**Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [<http://www.up4dar.de/> [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)] heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [<http://forum.up4dar.de/> [UP4DAR-Forum](#)] zur Verfügung.**

== Links & Technische Informationen zu  
UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

== Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

**Zeile 38:**

'''UP4DAR'''

**Zeile 49:**

'''UP4DAR'''

---

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR\\_Spec.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Spec.pdf) UP4DAR Spezifikation] (Denis DL3OCK)<br />

+

[<http://www.up4dar.de> UP4DAR-Homepage]<br />

—

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR Ergebnisse zu HamRadio\\_2011.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Ergebnisse_zu_HamRadio_2011.pdf)] Präsentation von der HAM Radio 2011] (Denis DL3OCK)<br />

+

**[<http://www.bederov-shop.de/> Online-Shop]**<br />

---

[<http://www.hamcast.de/2011/06/ham-radio-2011/> Podcast von der UP4DAR und ircDDB Präsentation auf der HAM Radio 2011]

+

[<http://www.up4dar.de/dokumentation/>  
**UP4DAR-Dokumentation**]

+

[<http://forum.up4dar.de/> **UP4DAR-Forum**]

+

[<http://groups.yahoo.com/group/up4dar>  
**UP4DAR YAHOO-Group**]

**Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software .....	32
2 Hardware .....	32
3 Software .....	33
4 Betrieb .....	33
5 weitere Informationen .....	33
6 Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll .....	33

## UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio" Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software

**Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.**

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP, Michael DL1BFF und Christoph OE2BCL haben ein System entwickelt, das mit der entsprechenden Software und mit offenen Schnittstellen kompatibel zu bestehenden kommerziellen D-STAR Systemen ist und genügend Flexibilität bietet, neue innovative Ideen umzusetzen. [UP4DAR](#) Hard- und Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden.

Datei:up4dar prototype.jpg

UP4DAR-Prototype

### Vorteile vom UP4DAR System sind:

- Datenanbindung ausschließlich via HAMNET ist möglich
- Betrieb mit minimalem Energieaufwand (kein PC am Relais-Standort notwendig)
- Geringer Hardware-Aufwand
- Hohe Flexibilität
- Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller
- Endbenutzerfreundlich
- Individuelle Gestaltung der Display-Software
- Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

## Hardware

Die Platine kann als Bausatz oder komplett bestückt im [Online-Shop](#) bestellt werden. Mit etwas Löterfahrung sollte die Komplettierung vom Bausatz kein Problem darstellen, da keine SMD-Bauteile gelötet werden müssen. Für den "IP-Reflektor"-Modus sind neben der Stromversorgung nur eine Netzwerkanbindung und ein PC-Headset notwendig. Damit kann weltweiter Funkbetrieb über DCS- XRF- und TST-Reflektoren gemacht werden. Der Österreich-Reflektor DCS009 ist nicht nur via Internet sondern auch via HAMNET erreichbar und eignet sich bestens wenn eine Internet unabhängige Lösung bevorzugt wird. Handelsübliche AFU-Mikrofone können an der dafür vorgesehenen Westernbuchse angeschlossen werden. Aufgrund unterschiedlicher Pinbelegungen der Hersteller muss am "Audio-Patch-Panel" die Beschaltung entsprechend vorgenommen werden. Das YAESU MH-31 kann besonders komfortabel mit Jumper 1:1



UP4DAR mit Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)



durchkontaktiert und direkt angeschlossen werden. Um über HF mit UP4DAR QRV zu werden ist jedes Funkgerät mit einem Diskriminator- oder einem 9k6 "PaketRadio"-Anschluss geeignet. Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio genutzt werden kann, ist damit für D-STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet. Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.

---

## Software

Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [Projekt-Webseite unter Software](#) verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [Dokumentation](#) vorhanden. Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden. Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [GitHub Repository](#) unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.

---

## Betrieb

Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen. Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird. Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert. Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.

---

## weitere Informationen

Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de) heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [UP4DAR-Forum](#) zur Verfügung.

---

## Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll

---

### UP4DAR

[UP4DAR-Homepage](#)  
[Online-Shop](#)  
[UP4DAR-Dokumentation](#)  
[UP4DAR-Forum](#)  
[UP4DAR YAHOO-Group](#)

## **D-STAR Protokoll**

[D-STAR protocol \(JARL\)](#)  
[D-STAR radio frame structure in DV-Mode](#) (Denis DL3OCK)  
[D-STAR Slow Data format](#) (Jonathan G4KLX)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Voice \(DV\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Data \(DD\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[Practical GMSK Data Transmission](#) (MX COM, INC.)  
[AMBE 2020 vocoder](#) by Digital Voice Systems, Inc.  
[Review D-STAR Uncovered](#) (Peter AE5PL)

## **ircDDB**

[ircDDB homepage](#)  
[ircDDB documentation](#)

## **xReflector**

[xReflector homepage](#)

## **D-PRS**

[APRS and D-STAR = D-PRS](#) (Peter AE5PL)

## UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 11:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) == UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software == [...“)

### Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Hint - outdated.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

[[Datei:up4dar prototype.jpg|right|UP4DAR-Prototype]]

–

–

–

–

```
{| border="0" style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; margin-left: 20px; margin-right: auto; width: 70%; text-align: left;"
```

–

|'''HAM-RADIO 2012 - Fachvortrag: Selbstbaulösung für D-Star mit UP4DAR in Aktion'''

–

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

+

'''Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.'''

– 22.06.2012 12:00 Uhr (Raum Schweiz;  
HAM-RADIO 2012; Friedrichshafen):  
<br />

– Denis Bederov, DL3OCK; Michael  
Dirska, DL1BFF<br />

– |}

–

–

– Homepage: [<http://www.up4dar.de/>  
[www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)]

–

–

– Denis DL3OCK und Philipp OE2AIP  
entwickeln zurzeit einen UP4DAR-  
Prototypen. Diese Hardware soll mit  
der entsprechenden Software und mit  
offenen Schnittstellen  
Abwärtskompatibel zu bestehenden  
kommerziellen Systemen sein und  
genügend Flexibilität bieten, neue  
innovative Ideen umzusetzen.

– UP4DAR Hard- und Software soll nach  
dem "Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

–

– Mit dem UP4DAR-System wurden  
durch Optimierung der Verfahren  
deutlich bessere Empfangsergebnisse  
erzielt und durch Messungen  
nachgewiesen. Bis zu 4dB bessere  
Empfangswerte können eine  
signifikante Verbesserung der  
Reichweite und Robustheit des  
laufenden Durchganges gegen  
Unterbrechungen bewirken. Das ist

–

bei schwierigen  
Ausbreitungsbedingungen im  
gebirgigen Umfeld besonders von  
Bedeutung. Daher ist geplant in Tirol  
ausschließlich auf das UP4DAR  
System umzustellen.

[[Datei:up4dar prototype.  
ipq|mini|300px|right|UP4DAR-  
Prototype|verweis=Special:FilePath  
/up4dar\_prototype.jpg]]

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP,  
Michael DL1BFF und Christoph  
OE2BCL haben ein System entwickelt,  
das mit der entsprechenden Software  
und mit offenen Schnittstellen  
kompatibel zu bestehenden  
kommerziellen D-STAR Systemen ist  
und genügend Flexibilität bietet,  
neue innovative Ideen umzusetzen.

[http://www.up4dar.de/ UP4DAR]  
Hard- und Software soll nach dem  
"Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 28:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

– \* **Starke Userauthentisierung möglich**

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

Zeile 14:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

- +
- +
- + **== Hardware ==**
- + **[[Datei:Up4dar.  
jpg|right|mini|200px|UP4DAR mit  
Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)]]**
- + **Die Platine kann als Bausatz oder  
komplett bestückt im [[http://www.  
bederov-shop.de/](http://www.bederov-shop.de/) Online-Shop]  
bestellt werden. Mit etwas  
Löterfahrung sollte die  
Komplettierung vom Bausatz kein  
Problem darstellen, da keine SMD-  
Bauteile gelötet werden müssen.**
- + **Für den "IP-Reflektor"-Modus sind  
neben der Stromversorgung nur eine  
Netzwerkanbindung und ein PC-  
Headset notwendig. Damit kann  
weltweiter Funkbetrieb über DCS-  
XRF- und TST-Reflektoren gemacht  
werden. Der Österreich-Reflektor  
DCS009 ist nicht nur via Internet  
sondern auch via HAMNET erreichbar  
und eignet sich bestens wenn eine  
Internet unabhängige Lösung  
bevorzugt wird.**
- + **Handelsübliche AFU-Mikrofone  
können an der dafür vorgesehenen  
Westernbuchse angeschlossen  
werden. Aufgrund unterschiedlicher  
Pinbelegungen der Hersteller muss  
am "Audio-Patch-Panel" die  
Beschaltung entsprechend  
vorgenommen werden. Das YAESU  
MH-31 kann besonders komfortabel  
mit Jumper 1:1 durchkontaktiert und  
direkt angeschlossen werden.**
- + **Um über HF mit UP4DAR QRV zu  
werden ist jedes Funkgerät mit einem  
Diskriminator- oder einem 9k6  
"PaketRadio"-Anschluss geeignet.  
Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio  
genutzt werden kann, ist damit für D-**

+ **STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet.**

+ **Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.**

+

+

+ **== Software ==**

+ **Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [<http://www.up4dar.de/software/> Projekt-Webseite unter Software] verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [<http://www.up4dar.de/dokumentation/> Dokumentation] vorhanden.**

+ **Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden.**

+ **Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [<https://github.com/dl3ock/up4dar-os> GitHub Repository] unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.**

+

+

+ **== Betrieb ==**

- + **Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen.**
- + **Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird.**
- + **Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert.**
- + **Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.**
- +
- +
- + **== weitere Informationen ==**



+

**Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [<http://www.up4dar.de/> [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)] heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [<http://forum.up4dar.de/> [UP4DAR-Forum](#)] zur Verfügung.**

== Links & Technische Informationen zu  
UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

== Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

**Zeile 38:**

'''UP4DAR'''

**Zeile 49:**

'''UP4DAR'''

---

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR\\_Spec.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Spec.pdf) UP4DAR Spezifikation] (Denis DL3OCK)<br />

+

[<http://www.up4dar.de> UP4DAR-Homepage]<br />

---

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR Ergebnisse zu HamRadio\\_2011.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Ergebnisse_zu_HamRadio_2011.pdf)] Präsentation von der HAM Radio 2011] (Denis DL3OCK)<br />

+

**[<http://www.bederov-shop.de/> Online-Shop]**<br />

---

[<http://www.hamcast.de/2011/06/ham-radio-2011/> Podcast von der UP4DAR und ircDDB Präsentation auf der HAM Radio 2011]

+

[<http://www.up4dar.de/dokumentation/>  
**UP4DAR-Dokumentation**]  
<br />

+

[<http://forum.up4dar.de/> UP4DAR-Forum]<br />

+

[<http://groups.yahoo.com/group/up4dar>  
**UP4DAR YAHOO-Group**]

**Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software .....	43
2 Hardware .....	43
3 Software .....	44
4 Betrieb .....	44
5 weitere Informationen .....	44
6 Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll .....	44

## UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio" Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software

**Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.**

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP, Michael DL1BFF und Christoph OE2BCL haben ein System entwickelt, das mit der entsprechenden Software und mit offenen Schnittstellen kompatibel zu bestehenden kommerziellen D-STAR Systemen ist und genügend Flexibilität bietet, neue innovative Ideen umzusetzen. [UP4DAR](#) Hard- und Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden.

Datei:up4dar prototype.jpg

UP4DAR-Prototype

### Vorteile vom UP4DAR System sind:

- Datenanbindung ausschließlich via HAMNET ist möglich
- Betrieb mit minimalem Energieaufwand (kein PC am Relais-Standort notwendig)
- Geringer Hardware-Aufwand
- Hohe Flexibilität
- Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller
- Endbenutzerfreundlich
- Individuelle Gestaltung der Display-Software
- Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

## Hardware

Die Platine kann als Bausatz oder komplett bestückt im [Online-Shop](#) bestellt werden. Mit etwas Löterfahrung sollte die Komplettierung vom Bausatz kein Problem darstellen, da keine SMD-Bauteile gelötet werden müssen. Für den "IP-Reflektor"-Modus sind neben der Stromversorgung nur eine Netzwerkanbindung und ein PC-Headset notwendig. Damit kann weltweiter Funkbetrieb über DCS- XRF- und TST-Reflektoren gemacht werden. Der Österreich-Reflektor DCS009 ist nicht nur via Internet sondern auch via HAMNET erreichbar und eignet sich bestens wenn eine Internet unabhängige Lösung bevorzugt wird. Handelsübliche AFU-Mikrofone können an der dafür vorgesehenen Westernbuchse angeschlossen werden. Aufgrund unterschiedlicher Pinbelegungen der Hersteller muss am "Audio-Patch-Panel" die Beschaltung entsprechend vorgenommen werden. Das YAESU MH-31 kann besonders komfortabel mit Jumper 1:1



UP4DAR mit Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)

durchkontaktiert und direkt angeschlossen werden. Um über HF mit UP4DAR QRV zu werden ist jedes Funkgerät mit einem Diskriminator- oder einem 9k6 "PaketRadio"-Anschluss geeignet. Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio genutzt werden kann, ist damit für D-STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet. Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.

## Software

---

Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [Projekt-Webseite unter Software](#) verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [Dokumentation](#) vorhanden. Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden. Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [GitHub Repository](#) unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.

## Betrieb

---

Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen. Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird. Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert. Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.

## weitere Informationen

---

Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de) heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [UP4DAR-Forum](#) zur Verfügung.

## Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll

---

### UP4DAR

[UP4DAR-Homepage](#)  
[Online-Shop](#)  
[UP4DAR-Dokumentation](#)  
[UP4DAR-Forum](#)  
[UP4DAR YAHOO-Group](#)

## **D-STAR Protokoll**

[D-STAR protocol \(JARL\)](#)  
[D-STAR radio frame structure in DV-Mode](#) (Denis DL3OCK)  
[D-STAR Slow Data format](#) (Jonathan G4KLX)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Voice \(DV\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Data \(DD\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[Practical GMSK Data Transmission](#) (MX COM, INC.)  
[AMBE 2020 vocoder](#) by Digital Voice Systems, Inc.  
[Review D-STAR Uncovered](#) (Peter AE5PL)

## **ircDDB**

[ircDDB homepage](#)  
[ircDDB documentation](#)

## **xReflector**

[xReflector homepage](#)

## **D-PRS**

[APRS and D-STAR = D-PRS](#) (Peter AE5PL)

## **Seiten in der Kategorie „D-Star“**

---

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

### **A**

- [Adressierung bei Dstar](#)

### **D**

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)

- 
- [D-TERM](#)
  - [DD-Modus Datenübertragung](#)
  - [DV-Adapter](#)
  - [DV-Dongle](#)

## E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

## F

- [FAQ D-Star](#)

## I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

## J

- [Japan D-STAR](#)

## O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

## R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

## U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

## X

- [XLX232](#)

## UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 11:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) == UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software == [...]" )

### Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Hint - outdated.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

[[Datei:up4dar prototype.jpg|right|UP4DAR-Prototype]]

–

–

–

–

```
{| border="0" style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; margin-left: 20px; margin-right: auto; width: 70%; text-align: left;"
```

–

|'''HAM-RADIO 2012 - Fachvortrag: Selbstbaulösung für D-Star mit UP4DAR in Aktion'''

–

Zeile 2:

== UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"<br />Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software ==

+

'''Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.'''

– 22.06.2012 12:00 Uhr (Raum Schweiz;  
HAM-RADIO 2012; Friedrichshafen):  
<br />

– Denis Bederov, DL3OCK; Michael  
Dirska, DL1BFF<br />

– |}

–

–

– Homepage: [<http://www.up4dar.de/>  
[www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)]

–

–

– Denis DL3OCK und Philipp OE2AIP  
entwickeln zurzeit einen UP4DAR-  
Prototypen. Diese Hardware soll mit  
der entsprechenden Software und mit  
offenen Schnittstellen  
Abwärtskompatibel zu bestehenden  
kommerziellen Systemen sein und  
genügend Flexibilität bieten, neue  
innovative Ideen umzusetzen.

– UP4DAR Hard- und Software soll nach  
dem "Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

–

– Mit dem UP4DAR-System wurden  
durch Optimierung der Verfahren  
deutlich bessere Empfangsergebnisse  
erzielt und durch Messungen  
nachgewiesen. Bis zu 4dB bessere  
Empfangswerte können eine  
signifikante Verbesserung der  
Reichweite und Robustheit des  
laufenden Durchganges gegen  
Unterbrechungen bewirken. Das ist

–



bei schwierigen  
Ausbreitungsbedingungen im  
gebirgigen Umfeld besonders von  
Bedeutung. Daher ist geplant in Tirol  
ausschließlich auf das UP4DAR  
System umzustellen.

[[Datei:up4dar prototype.  
ipq|mini|300px|right|UP4DAR-  
Prototype|verweis=Special:FilePath  
/up4dar\_prototype.jpg]]

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP,  
Michael DL1BFF und Christoph  
OE2BCL haben ein System entwickelt,  
das mit der entsprechenden Software  
und mit offenen Schnittstellen  
kompatibel zu bestehenden  
kommerziellen D-STAR Systemen ist  
und genügend Flexibilität bietet,  
neue innovative Ideen umzusetzen.

[http://www.up4dar.de/ UP4DAR]  
Hard- und Software soll nach dem  
"Open Source"-Gedanken allen  
Funkamateuren zur Verfügung  
gestellt werden.

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

""Vorteile vom UP4DAR System sind:""

Zeile 28:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

– \* **Starke Userauthentisierung möglich**

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

Zeile 14:

\* Geringer Hardware-Aufwand

\* Hohe Flexibilität

\* Abwärtskompatibel zu Geräten  
kommerzieller Hersteller

\* Endbenutzerfreundlich

\* Individuelle Gestaltung der Display-  
Software

\* Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen  
Kommunikation basierend auf GMSK

- +
- +
- + **== Hardware ==**
- + **[[Datei:Up4dar.  
jpg|right|mini|200px|UP4DAR mit  
Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)]]**
- + **Die Platine kann als Bausatz oder  
komplett bestückt im [[http://www.  
bederov-shop.de/](http://www.bederov-shop.de/) Online-Shop]  
bestellt werden. Mit etwas  
Löterfahrung sollte die  
Komplettierung vom Bausatz kein  
Problem darstellen, da keine SMD-  
Bauteile gelötet werden müssen.**
- + **Für den "IP-Reflektor"-Modus sind  
neben der Stromversorgung nur eine  
Netzwerkanbindung und ein PC-  
Headset notwendig. Damit kann  
weltweiter Funkbetrieb über DCS-  
XRF- und TST-Reflektoren gemacht  
werden. Der Österreich-Reflektor  
DCS009 ist nicht nur via Internet  
sondern auch via HAMNET erreichbar  
und eignet sich bestens wenn eine  
Internet unabhängige Lösung  
bevorzugt wird.**
- + **Handelsübliche AFU-Mikrofone  
können an der dafür vorgesehenen  
Westernbuchse angeschlossen  
werden. Aufgrund unterschiedlicher  
Pinbelegungen der Hersteller muss  
am "Audio-Patch-Panel" die  
Beschaltung entsprechend  
vorgenommen werden. Das YAESU  
MH-31 kann besonders komfortabel  
mit Jumper 1:1 durchkontaktiert und  
direkt angeschlossen werden.**
- Um über HF mit UP4DAR QRV zu  
werden ist jedes Funkgerät mit einem  
Diskriminator- oder einem 9k6  
"PaketRadio"-Anschluss geeignet.  
Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio  
genutzt werden kann, ist damit für D-**

+ **STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet.**

+ **Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.**

+

+

+ **== Software ==**

+ **Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [<http://www.up4dar.de/software/> Projekt-Webseite unter Software] verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [<http://www.up4dar.de/dokumentation/> Dokumentation] vorhanden.**

+ **Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden.**

+ **Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [<https://github.com/dl3ock/up4dar-os> GitHub Repository] unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.**

+

+

+ **== Betrieb ==**

- + **Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen.**
- + **Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird.**
- + **Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert.**
- + **Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.**
- +
- +
- + **== weitere Informationen ==**

+

**Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [<http://www.up4dar.de/> [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de)] heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [<http://forum.up4dar.de/> [UP4DAR-Forum](#)] zur Verfügung.**

== Links & Technische Informationen zu  
UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

== Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll ==

**Zeile 38:**

'''UP4DAR'''

**Zeile 49:**

'''UP4DAR'''

---

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR\\_Spec.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Spec.pdf) UP4DAR Spezifikation] (Denis DL3OCK)<br />

+

[<http://www.up4dar.de> UP4DAR-Homepage]<br />

---

[[http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR Ergebnisse zu HamRadio\\_2011.pdf](http://www.oe7.oevsv.at/export/sites/oe7/referate/ukw/digital/UP4DAR_Ergebnisse_zu_HamRadio_2011.pdf)] Präsentation von der HAM Radio 2011] (Denis DL3OCK)<br />

+

**[<http://www.bederov-shop.de/> Online-Shop]**<br />

---

[<http://www.hamcast.de/2011/06/ham-radio-2011/> Podcast von der UP4DAR und ircDDB Präsentation auf der HAM Radio 2011]

+

[<http://www.up4dar.de/dokumentation/>  
**UP4DAR-Dokumentation**]  
<br />

+

[<http://forum.up4dar.de/> UP4DAR-Forum]<br />

+

[<http://groups.yahoo.com/group/up4dar>  
**UP4DAR YAHOO-Group**]

**Aktuelle Version vom 8. September 2023, 19:43 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio"Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software .....	55
2 Hardware .....	55
3 Software .....	56
4 Betrieb .....	56
5 weitere Informationen .....	56
6 Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll .....	56

## UP4DAR - "Universal Platform for Digital Amateur Radio" Digitale Kommunikation auf GMSK-Standard mit offener Hard- und Software

**Hinweis: UP4DAR wurde 2013 entwickelt, die Seite wurde inhaltlich zuletzt 2014 aktualisiert. Im Jahr 2023 sind UP4DAR Systeme weiterhin im Einsatz, jedoch ist die Hardware oft am Ende ihrer Lebensdauer und Ersatzteile sind nur mehr schwer erhältlich.**

Denis DL3OCK, Philipp OE2AIP, Michael DL1BFF und Christoph OE2BCL haben ein System entwickelt, das mit der entsprechenden Software und mit offenen Schnittstellen kompatibel zu bestehenden kommerziellen D-STAR Systemen ist und genügend Flexibilität bietet, neue innovative Ideen umzusetzen. [UP4DAR](#) Hard- und Software soll nach dem "Open Source"-Gedanken allen Funkamateuren zur Verfügung gestellt werden.

Datei:up4dar prototype.jpg

UP4DAR-Prototype

### Vorteile vom UP4DAR System sind:

- Datenanbindung ausschließlich via HAMNET ist möglich
- Betrieb mit minimalem Energieaufwand (kein PC am Relais-Standort notwendig)
- Geringer Hardware-Aufwand
- Hohe Flexibilität
- Abwärtskompatibel zu Geräten kommerzieller Hersteller
- Endbenutzerfreundlich
- Individuelle Gestaltung der Display-Software
- Ungeahnte Möglichkeiten der digitalen Kommunikation basierend auf GMSK

## Hardware

Die Platine kann als Bausatz oder komplett bestückt im [Online-Shop](#) bestellt werden. Mit etwas Löterfahrung sollte die Komplettierung vom Bausatz kein Problem darstellen, da keine SMD-Bauteile gelötet werden müssen. Für den "IP-Reflektor"-Modus sind neben der Stromversorgung nur eine Netzwerkanbindung und ein PC-Headset notwendig. Damit kann weltweiter Funkbetrieb über DCS- XRF- und TST-Reflektoren gemacht werden. Der Österreich-Reflektor DCS009 ist nicht nur via Internet sondern auch via HAMNET erreichbar und eignet sich bestens wenn eine Internet unabhängige Lösung bevorzugt wird. Handelsübliche AFU-Mikrofone können an der dafür vorgesehenen Westernbuchse angeschlossen werden. Aufgrund unterschiedlicher Pinbelegungen der Hersteller muss am "Audio-Patch-Panel" die Beschaltung entsprechend vorgenommen werden. Das YAESU MH-31 kann besonders komfortabel mit Jumper 1:1



UP4DAR mit Gehäuse (Foto: Philipp OE2AIP)

durchkontaktiert und direkt angeschlossen werden. Um über HF mit UP4DAR QRV zu werden ist jedes Funkgerät mit einem Diskriminator- oder einem 9k6 "PaketRadio"-Anschluss geeignet. Jeder TRX, der für 9k6 PaketRadio genutzt werden kann, ist damit für D-STAR-Betrieb sowohl im "D-STAR Modem"-Modus als normaler User und auch im "Hotspot"-Modus für den Betrieb eines Simplex D-STAR Gateways geeignet. Ein vollwertiger D-STAR Umsetzer kann mit einer UP4DAR-Platine im "Repeater"-Modus und entsprechendem Sender und Empfänger realisiert werden.

---

## Software

Die Konfiguration der Platine wird mit dem unter Windows, Linux und OSX lauffähigen Java-Programm "Configurator" (auf der [Projekt-Webseite unter Software](#) verfügbar) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen im Configurator und der Hardware ist in der deutschsprachigen [Dokumentation](#) vorhanden. Grundlegende Einstellungen können direkt am Board - ohne Computer - vorgenommen werden. Michael DL1BFF stellt die komplette OS-Software in seinem [GitHub Repository](#) unter einer OpenSource Lizenz zur Verfügung. Dadurch können motivierte UP4DAR-User mit entsprechenden Knowhow eigene Anpassungen oder komplett neue Funktionen entwickeln.

---

## Betrieb

Bereits bei der Grundkonzeption von UP4DAR wurde viel Wert darauf gelegt, dass auch unter schlechten Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden. In der Praxis wurden bei UP4DAR im Vergleich mit einem IC-2820 um 2 bis 4dB bessere Werte zwischen Wiedereinstieg und Verlieren des QSOs gemessen. Mit der sogenannten "Soft Decision" kann UP4DAR defekte Sprachblöcke identifizieren, bei denen keine Fehlerkorrektur mehr möglich ist. Diese Blöcke werden durch kurze Ruhepausen ersetzt, wodurch die Sprachverständlichkeit im Repeaterbetrieb deutlich verbessert und das bekannte Klötzeln unterbunden wird. Zusätzlich profitieren UP4DAR-basierte Empfänger mit der aktuellsten Software-Version vom Interpolations-Algorithmus des AMBE-Sprachchip, der bei als fehlerhaft markierten Sprachblöcken aktiviert wird und die Sprachverständlichkeit dadurch weiter verbessert. Aufgrund der Hardwaremäßigen Trennung vom User-OS und der PHY-Schicht auf zwei getrennte Prozessoren entsteht eine sehr gute zeitliche Genauigkeit vom PHY. Damit sind sehr schnelle Umschaltzeiten zwischen verschiedenen Stationen und extrem lange Durchgänge (mehr als eine Stunde) ohne Unterbrechung kein Problem. Sollte der Partner ein ungenaueres System verwenden, wurde dafür ein entsprechend großer Nachregelungsbereich implementiert.

---

## weitere Informationen

Entsprechende Dokumentation und Schaltpläne können auch auf der Projekt-Seite [www.UP4DAR.de](http://www.UP4DAR.de) heruntergeladen werden. Für den User-Support steht das [UP4DAR-Forum](#) zur Verfügung.

---

## Links & Technische Informationen zu UP4DAR und dem D-STAR Protokoll

---

### UP4DAR



[UP4DAR-Homepage](#)  
[Online-Shop](#)  
[UP4DAR-Dokumentation](#)  
[UP4DAR-Forum](#)  
[UP4DAR YAHOO-Group](#)

## **D-STAR Protokoll**

[D-STAR protocol \(JARL\)](#)  
[D-STAR radio frame structure in DV-Mode](#) (Denis DL3OCK)  
[D-STAR Slow Data format](#) (Jonathan G4KLX)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Voice \(DV\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[D-Star radio packet structure for the Digital Data \(DD\) mode](#) (Dick KM4ML)  
[Practical GMSK Data Transmission](#) (MX COM, INC.)  
[AMBE 2020 vocoder](#) by Digital Voice Systems, Inc.  
[Review D-STAR Uncovered](#) (Peter AE5PL)

## **ircDDB**

[ircDDB homepage](#)  
[ircDDB documentation](#)

## **xReflector**

[xReflector homepage](#)

## **D-PRS**

[APRS and D-STAR = D-PRS](#) (Peter AE5PL)