

Userzugang-HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Oktober 2015, 10:55 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc (**Diskussion** | **Beiträge**)
(→OE3)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 26. September 2020, 10:16
Uhr (**Quelltext anzeigen**)
Oe1kbc (**Diskussion** | **Beiträge**)
(→OE1)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 64:

	-
	[[[:Datei:OE1XAR-P1.gif ""Bisamberg OE1XAR""]]
-	5815 temp. (5745) Mhz
	Power
	5 MHz

Zeile 64:

	-
	[[[:Datei:OE1XAR-P1.gif ""Bisamberg OE1XAR""]]
+	5745 Mhz
	Power
	5 MHz

Zeile 83:

	15 m
	Klosterneuburg 315°
-	Bullet M5
-	[[[:Datei:OE1XDS-P1.gif ""AKH OE1XDS""]]
	5745 Mhz
	Power
	5 MHz
-	Rundstrahler

Zeile 83:

	15 m
	Klosterneuburg 315°
+	Groove A-5Hn
+	""AKH OE1XDS""
	5745 Mhz
	Power
	5 MHz
+	Sektor 90°
+	V
+	17 dBi
+	104 m
+	Richtung NO
+	RH5Hn

Zeile 106:

Zeile 117:

<input type="text" value=" -"/>	<input type="text" value=" -"/>
<input "wienerberg="" oe1xqu"""="" type="text" value=" "/>	<input "wienerberg="" oe1xqu"""="" type="text" value=" "/>
Zeile 112:	Zeile 134:
<input type="text" value=" 10 MHz"/>	<input type="text" value=" 10 MHz"/>
<input type="text" value=" Planar Richtung Laaerberg"/>	<input type="text" value=" Planar Richtung Laaerberg"/>
- <input type="text" value=" H"/>	+ <input type="text" value=" MIMO"/>
<input type="text" value=" 23 dBi"/>	<input type="text" value=" 23 dBi"/>
<input type="text" value=" 80 m"/>	<input type="text" value=" 80 m"/>
<input type="text" value=" Planar"/>	<input type="text" value=" Planar"/>
- <input type="text" value=" Groove HP"/>	+ <input type="text" value=" QRT5"/>
	+ <input type="text" value=" -"/>
	+ <input "exelberg="" oe3xia"""="" type="text" value=" "/>
	+ <input type="text" value=" 5680 Mhz"/>
	+ <input type="text" value=" Power"/>
	+ <input type="text" value=" 10 MHz"/>
	+ <input type="text" value=" Planar 20° Öffnung"/>
	+ <input type="text" value=" H"/>
	+ <input type="text" value=" 23 dBi"/>
	+ <input type="text" value=" 62 m"/>
	+ <input type="text" value=" Wien 22"/>
	+ <input type="text" value=" RH5Hn"/>
	+ <input type="text" value=" -"/>
	+ <input "kahlenberg="" oe1xuu"""="" type="text" value=" "/>
	+ <input type="text" value=" 5785 Mhz"/>
	+ <input type="text" value=" Power"/>
	+ <input type="text" value=" 20 MHz"/>
	+ <input type="text" value=" Planar 25° Öffnung"/>
	+ <input type="text" value=" H/V"/>
	+ <input type="text" value=" 16 dBi"/>
	+ <input type="text" value=" 70 m"/>

| 10m
| 90°

Zeile 211:**Zeile 222:****Zeile 255:**

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zeile 277:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ausgabe: 30.04.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 6 von 15

-	-	+	Steyr Tabor
-	-	+	Mikrotik QRT2
-	-		
-	-		
-	-		
	-		-
	Pfarrkirchen OE5XDO		Pfarrkirchen OE5XDO
Zeile 471:		Zeile 548:	
	Power		Power
	5 MHz		5 MHz
-	Omni V	+	Omni
		+	V
	14 dBi		14 dBi
	90m		90m
Zeile 605:		Zeile 683:	
	20m		20m
	50° (Feldkirch/Rankweil)		50° (Feldkirch/Rankweil)
-	DCMA82 (Mikrotik NV2)	+	DCMA82 (Mikrotik NV2 802.11a)
	-		-
	[[:Datei:OE9XVV-P1.gif ""Dünserberg OE9XVV""]]		[[:Datei:OE9XVV-P1.gif ""Dünserberg OE9XVV""]]
	5740MHz		5740MHz
	Power		Power
-	10MHz	+	20MHz
	Sektor 90°		Sektor 90°
-	V	+	V+H
-	16 dBi	+	19 dBi
	3m		3m
	110° (Bludenz)		110° (Bludenz)
-	DCMA82 (Mikrotik NV2)	+	mAntBox 19s (Mikrotik NV2 802.11ac)

<input type="text" value=" -"/>	<input type="text" value=" -"/>
<input type="text" value=" 'Pfänder OE9XPR'"/>	<input type="text" value=" 'Pfänder OE9XPR'"/>
Zeile 627:	Zeile 705:
<input type="text" value=" 15m"/>	<input type="text" value=" 15m"/>
<input type="text" value=" 190° (Bregenz)"/>	<input type="text" value=" 190° (Bregenz)"/>
- <input type="text" value=" DCMA82 (Mikrotik NV2)"/>	+ <input type="text" value=" DCMA82 (Mikrotik NV2 802.11a)"/>
<input type="text" value=" -"/>	<input type="text" value=" -"/>
<input type="text" value=" 'Vorderälpele OE9XVI'"/>	<input type="text" value=" 'Vorderälpele OE9XVI'"/>
<input type="text" value=" 5690MHz"/>	<input type="text" value=" 5690MHz"/>
<input type="text" value=" Power"/>	<input type="text" value=" Power"/>
- <input type="text" value=" 10MHz"/>	+ <input type="text" value=" 20MHz"/>
<input type="text" value=" Sektor 90°"/>	<input type="text" value=" Sektor 90°"/>
<input type="text" value=" V"/>	<input type="text" value=" V"/>
Zeile 638:	Zeile 716:
<input type="text" value=" 7m"/>	<input type="text" value=" 7m"/>
<input type="text" value=" 20° (Feldkirch/Rankweil)"/>	<input type="text" value=" 20° (Feldkirch/Rankweil)"/>
- <input type="text" value=" DCMA82 (Mikrotik NV2)"/>	+ <input type="text" value=" DCMA82 (Mikrotik NV2 802.11a)"/>
<input type="text" value=" -"/>	<input type="text" value=" -"/>
<input type="text" value=" 'Vorderälpele OE9XVI'"/>	<input type="text" value=" 'Vorderälpele OE9XVI'"/>

Version vom 26. September 2020, 10:16 Uhr

Um den Zugang für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten, sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.

Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

Die gesammelten Informationen auf dieser Seite werden außerdem in Zukunft verwendet, um Ausbreitungssimulationen mit Radio Mobile zu erstellen. Die daraus entstehenden Karten werden die zu erwartenden Feldstärken rund um die Poweruser- und Mesh-Zugänge zeigen. Damit ist es für Einsteiger einfacher festzustellen, ob ein Zugang zum HAMNET mit durchschnittlichem Aufwand möglich ist.

Die Qualität solcher Vorhersagen hängt natürlich von den Eingaben ab. Daher wäre eine möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn, Ausrichtung) wichtig.

Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke!

Inhaltsverzeichnis

1	Tips für eine erfolgreiche Verbindung	10
2	HAMNET Userzugänge in OE	10
2.1	OE Grafische Übersicht	10
2.2	OE1	11
2.3	OE2	11
2.4	OE3	12
2.5	OE4	12
2.6	OE5	12
2.7	OE6	13
2.8	OE7	14
2.9	OE8	14
2.10	OE9	14

Tips für eine erfolgreiche Verbindung

Nachfolgende Tips sollen Einsteigern die "do's and dont's" dieser Betriebsart verdeutlichen, um so schneller den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Ist ein Userequipment mit ausreichender Sendeleistung und eine geeignete Antenne vorhanden (siehe Bereich [Poweruser](#) oder [Mesh](#)), gibt es zahlreiche Punkte zu beachten.

Im GHz Bereich ist die Punkt zu Punkt Verbindung ohnehin schon kritisch genug, und es mag vereinzelt Ausnahmen geben, grundsätzlich aber sollte **freie Sicht** zum gewünschten Einstiegspunkt, oder mindestens ein geeigneter Reflektor (z.B. Hauswand) vorhanden sein.

Umgekehrt kann man in diesem Bereich aber auch schnell ein Gefühl für die Wellenausbreitung bekommen, wenn man mit der Antenne etwas herumspielt.

Der Betrieb hinter folgenden Hindernissen sollte in jedem Fall vermieden werden:

- Metallgitter aller Art (Gartenzäune, Fliegengitter, etc.)
- Türen und Fenster (Glasscheiben sind meist metallbedampft)
- Fahrzeuge
- Hecken, Bäume (im Sommer ist hier wegen dem Saft in den Pflanzen eine noch höhere Dämpfung, bspw. dämpfte ein Kastanienbaum auf 5GHz um 45db!)
- Wände und Mauern

Aus dem Zuvorgenannten ergibt sich automatisch eine bestimmte Mindestaufbauhöhe. Ein Fotostative mit der Höhe von einem Meter über Boden ist auch nicht zuletzt unter Bedacht auf die Fresnelzone nur sehr bedingt geeignet.

Erfahrungen zeigen, dass höhere Stative wie z.B. Licht- oder Boxenständer (z.B. günstig beim Onlinehändler Amazon) ab einer Aufbauhöhe von 2m über Grund einen signifikant besseren Pegel bei der Verbindung bringen.

Um zu verdeutlichen warum hier im Gegensatz zum herkömmlichen Sprechfunk ein erhöhter Aufwand zu betreiben ist, sollte man sich vor Augen führen, dass derart breitbandige Datenverbindung bei den derzeitig überwiegend eingesetzten Technologien einen Signalwert von min. -93dbm bei optimalen Bedingungen benötigen, was umgerechnet einem S-Wert von S9 entspricht.

HAMNET Userzugänge in OE

OE Grafische Übersicht

[HAMNET im 13cm Band: Poweruser-Zugänge](#)

[HAMNET im 6cm Band: Poweruser-Zugänge](#)

OE1

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Bisamberg OE1XAR	5745 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90° Öffnung	H	19 dBi	15 m	Gerasdorf 135°
Bisamberg OE1XAR	5785 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 120° Öffnung	H	19 dBi	15 m	Klosterneuburg 315°
AKH OE1XDS	5745 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90°	V	17 dBi	104 m	Richtung NO
AKH OE1XDS	5785 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 60°	V	17 dBi	104 m	Richtung SO
Laaerberg Stadion OE1XFW	5775 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	15 dBi	80 m	Omni
Laaerberg Schule OE1XUR	5685 Mhz	Power	10 MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	25 m	270°
Wienerberg OE1XQU	5745 Mhz	Power	10 MHz	Planar Richtung Laaerberg	MIMO	23 dBi	80 m	Planar
Exelberg OE3XIA	5680 Mhz	Power	10 MHz	Planar 20° Öffnung	H	23 dBi	62 m	Wien 22
Kahlenberg OE1XUU	5785 Mhz	Power	20 MHz	Planar 25° Öffnung	H/V	16 dBi	70 m	Richtung 194°
Kahlenberg OE1XUU	5805 Mhz	Power	20 MHz	Planar 8° Öffnung	H/V	25 dBi	70 m	Richtung 100°

OE2

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)	TRX-Typ
Gernkogel OE2XGR	2,4 Ghz	Power	5 MHz	Sektor 40° Öffnung	V	16 dBi	10m	270°	DCMA8
Wildkogel OE2XKR	2,4 Ghz	Power	5 MHz	Sektor 60° Öffnung	V	16 dBi	10m	90°	DCMA8
Gaisberg OE2XZR	2,4 Ghz	Power	5 MHz	Sektor 180° Öffnung	V	15 dBi	10m	290°	DCMA8

OE3

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord =
Kaiserkogel OE3XAR	2427 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	15m	Omni
Exelberg OE3XIA	5785 Mhz	Power	10 MHz	Sektor 60° Öffnung	H	17 dBi	62 m	Hochrama 225°
Harzberg OE3XDB	5745 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 60° Öffnung	H	17 dBi	11 m	Ebreichsde
Troppberg OE3XBR	2432 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90° Öffnung	H	17 dBi	45 m	Tullnerfeld 350°
Jauerling OE3XHB	2412 Mhz	Power	5 MHz	Planarantenne +/- 10°	V	17 dBi	35 m	St.Pölten
Jauerling OE3XHB	2422 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	17 dBi	35 m	Omni
Heidenreichstein OE3XHR	2422 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	17 dBi	10 m	Omni
Sonntagberg OE3XRB	2437 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	17 dBi	4 m	Omni
Hochkogelberg OE3XDA	2442 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90°	V	15 dBi	8 m	Richtung Nord
Hutwisch OE3XCR	5765 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90°	H	17 dBi	30 m	Richtung 300°

OE4

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Brenntenriegl OE4XSB	2432 Mhz	Power	5 MHz	Planar 40° Öffnung	H	14 dBi	30 m	60° (Eisenstadt)
Markt Allhau OE4XLC	2427 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	20 m	Omni

OE5

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Linz Lichtenberg								

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)	
OE5XLL	2432 Mhz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	23 dBi	10m	Traun	[
Linz Lichtenberg OE5XLL	2437 Mhz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	23 dBi	10m	Gramastetten	[
Linz Froschberg OE5XBR	2412 Mhz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	21 dBi	25m	Linz Zentrum	[
Steyr Damberg OE5XHO	2427 MHz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	-	10m	Steyr Tabor	M (
Pfarrkirchen OE5XDO	2417 MHz	Power	5 MHz	-	-	-	-	-	-
Ried Geiersberg OE5XUL	2404 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	14 dBi	18m	Omni	[
Braunau OE5XBL Anleitung / Doku	2404 Mhz 5810 MHz	Power	5 MHz 10MHz	Sektor 60° Öffnung Patch 10° Öffnung	H H/V MIMO	19 dBi 23 dBi	15m	310° 300°	E M M (
Hochficht OE5XHR	2407 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90° Öffnung	H/V MIMO	15 dBi	15m	200°	M F

OE6

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Rennfeld OE6XBG	2424 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	10m	Omni
Plabutsch OE6XRR	2424 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	30m	Omni
Plabutsch OE6XRR	5780 Mhz	Power	5 MHz	Planar 60° Öffnung	V	22 dBi	30m	120° (Raaba)
Wolgangi OE6XFE	2414 & 2422 Mhz	Power	5 MHz	Planar 40° Öffnung	H	14 dBi	15m	90° (Deutschlandsberg)
Dobl OE6XPD	2419 & 5770 Mhz	Power	5 MHz	Omni	V	14 dBi	90m	360°
	2414 & 2425	Power						

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Weinebene OE6XKR	Mhz	& Mesh	10 MHz	Rundstrahler	V	15 dBi	5m	Omni
St. Peter am Ottersbach OE6XER	13 & 6cm	Power	10 MHz	Rundstrahler	V	15 dBi	5m	Omni

OE7

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)	TRF Typ
Innsbruck - Seegrube OE7XLR	2404 MHz	Power	5 MHz	Gitterantenne	V	28 dBi	5m	Ost (Unterland)	R52H
Innsbruck - Seegrube OE7XLR	5825 MHz	Power	5 MHz	Gitterantenne	V	22 dBi	5m	Süd-Ost (Innsbruck-Ost)	R52H

OE8

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Dobratsch OE8XDR	2427 Mhz	Power	5 MHz	Planar 40° Öffnung	V	14 dBi	15m	90° (Klagenfurt)
HTL Mösingerstrasse OE8XAQ	2439 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	30m	Omni
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	Mesh	18 MHz	Yagi	H	13 dBi	8m	180° (Petzen)

OE9

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Schellenberg OE9XFR	5705MHz	Power	10MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	20m	50° (Feldkirch /Rankweil)

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Dünserberg OE9XVV	5740MHz	Power	20MHz	Sektor 90°	V+H	19 dBi	3m	110° (Bludenz)
Pfänder OE9XPR	5705MHz	Power	10MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	15m	190° (Bregenz)
Vorderälpele OE9XVI	5690MHz	Power	20MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	7m	20° (Feldkirch /Rankweil)
Vorderälpele OE9XVI	5785MHz	Power	10MHz	Planar 20°	V	23 dBi	7m	75° (Walgau)