

---

## Inhaltsverzeichnis

Userzugang-HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 11. Oktober 2015, 10:18 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
(→OE3)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 26. September 2020, 10:16 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
(→OE1)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 85:	
Groove A-5Hn	Groove A-5Hn
-	-
-   <b>[[[:Datei:OE1XDS-P1.gif '''AKH OE1XDS''']]</b>	+   '''AKH OE1XDS'''
5745 Mhz	5745 Mhz
Power	Power
5 MHz	5 MHz
-   <b>Rundstrahler</b>	+   <b>Sektor 90°</b>
	+   <b>V</b>
	+   <b>17 dBi</b>
	+   <b>104 m</b>
	+   <b>Richtung NO</b>
	+   <b>RH5Hn</b>
	+   -
	+   <b>'''AKH OE1XDS'''</b>
	+   <b>5785 Mhz</b>
	+   <b>Power</b>
	+   <b>5 MHz</b>
	+   <b>Sektor 60°</b>
V	V
-   <b>15 dBi</b>	+   <b>17 dBi</b>
104 m	104 m

-	<b>Omni</b>	+	<b>Richtung SO</b>
	RH5Hn		RH5Hn
	-		-
-	[[:Datei:OE1XFW-P1.gif ""Laaerberg OE1XFW""]]	+	[[:Datei:OE1XFW-P1.gif ""Laaerberg <b>Sta</b> <b>dion</b> OE1XFW""]]
	5775 Mhz		5775 Mhz
	Power		Power
<b>Zeile 106:</b>		<b>Zeile 117:</b>	
	Omni		Omni
	XR5		XR5
		+	-
		+	<b>""Laaerberg Schule OE1XUR""</b>
		+	<b>5685 Mhz</b>
		+	<b>Power</b>
		+	<b>10 MHz</b>
		+	<b>Sektor 90°</b>
		+	<b>V</b>
		+	<b>16 dBi</b>
		+	<b>25 m</b>
		+	<b>270°</b>
		+	<b>GrooveA52HP</b>
	-		-
	<b>""Wienerberg OE1XQU""</b>		<b>""Wienerberg OE1XQU""</b>
<b>Zeile 112:</b>		<b>Zeile 134:</b>	
	10 MHz		10 MHz
	Planar Richtung Laaerberg		Planar Richtung Laaerberg
-	<b>V</b>	+	<b>MIMO</b>
	23 dBi		23 dBi
	80 m		80 m
	Planar		Planar
-	<b>Groove HP</b>	+	<b>QRT5</b>

+	-
+	<b>""Exelberg OE3XIA""</b>
+	<b>5680 Mhz</b>
+	<b>Power</b>
+	<b>10 MHz</b>
+	<b>Planar 20° Öffnung</b>
+	<b>H</b>
+	<b>23 dBi</b>
+	<b>62 m</b>
+	<b>Wien 22</b>
+	<b>RH5Hn</b>
+	-
+	<b>""Kahlenberg OE1XUU""</b>
+	<b>5785 Mhz</b>
+	<b>Power</b>
+	<b>20 MHz</b>
+	<b>Planar 25° Öffnung</b>
+	<b>H/V</b>
+	<b>16 dBi</b>
+	<b>70 m</b>
+	<b>Richtung 194°</b>
+	<b>SXT G-5HPacD</b>
+	-
+	<b>""Kahlenberg OE1XUU""</b>
+	<b>5805 Mhz</b>
+	<b>Power</b>
+	<b>20 MHz</b>
+	<b>Planar 8° Öffnung</b>
+	<b>H/V</b>

Ausgabe: 26.05.2024      Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice      Seite 5 von 14

<input type="text" value="  -"/>	<input type="text" value="  -"/>
- <input type="text" value="  -"/>	+ <input type="text" value="  10m"/>
- <input type="text" value="  -"/>	+ <input type="text" value="  Steyr Tabor"/>
- <input type="text" value="  -"/>	+ <input type="text" value="  Mikrotik QRT2"/>
- <input type="text" value="  -"/>	
- <input type="text" value="  -"/>	
- <input type="text" value="  -"/>	
<input type="text" value="  -"/>	<input type="text" value="  -"/>
<input type="text" value="  Pfarrkirchen OE5XDO"/>	<input type="text" value="  Pfarrkirchen OE5XDO"/>
<b>Zeile 504:</b>	<b>Zeile 548:</b>
<input type="text" value="  Power"/>	<input type="text" value="  Power"/>
<input type="text" value="  5 MHz"/>	<input type="text" value="  5 MHz"/>
- <input type="text" value="  Omni   V"/>	+ <input type="text" value="  Omni"/>
	+ <input type="text" value="  V"/>
<input type="text" value="  14 dBi"/>	<input type="text" value="  14 dBi"/>
<input type="text" value="  90m"/>	<input type="text" value="  90m"/>
<b>Zeile 638:</b>	<b>Zeile 683:</b>
<input type="text" value="  20m"/>	<input type="text" value="  20m"/>
<input type="text" value="  50° (Feldkirch/Rankweil)"/>	<input type="text" value="  50° (Feldkirch/Rankweil)"/>
- <input type="text" value="  DCMA82 (Mikrotik NV2)"/>	+ <input type="text" value="  DCMA82 (Mikrotik NV2 802.11a)"/>
<input type="text" value="  -"/>	<input type="text" value="  -"/>
<input "dünserberg="" oe9xvv'']]"="" type="text" value="  [[:Datei:OE9XVV-P1.gif "/>	<input "dünserberg="" oe9xvv'']]"="" type="text" value="  [[:Datei:OE9XVV-P1.gif "/>
<input type="text" value="  5740MHz"/>	<input type="text" value="  5740MHz"/>
<input type="text" value="  Power"/>	<input type="text" value="  Power"/>
- <input type="text" value="  10MHz"/>	+ <input type="text" value="  20MHz"/>
<input type="text" value="  Sektor 90°"/>	<input type="text" value="  Sektor 90°"/>
- <input type="text" value="  V"/>	+ <input type="text" value="  V+H"/>
- <input type="text" value="  16 dBi"/>	+ <input type="text" value="  19 dBi"/>
<input type="text" value="  3m"/>	<input type="text" value="  3m"/>

	110° (Bludenz)		110° (Bludenz)
–	<b>DCMA82</b> (Mikrotik NV2)	+	<b>mAntBox 19s</b> (Mikrotik NV2 <b>802.11ac</b> )
	-		-
	""Pfänder OE9XPR""		""Pfänder OE9XPR""
<b>Zeile 660:</b>		<b>Zeile 705:</b>	
	15m		15m
	190° (Bregenz)		190° (Bregenz)
–	DCMA82 (Mikrotik NV2)	+	DCMA82 (Mikrotik NV2 <b>802.11a</b> )
	-		-
	""Vorderälpele OE9XVI""		""Vorderälpele OE9XVI""
	5690MHz		5690MHz
	Power		Power
–	<b>10MHz</b>	+	<b>20MHz</b>
	Sektor 90°		Sektor 90°
	V		V
<b>Zeile 671:</b>		<b>Zeile 716:</b>	
	7m		7m
	20° (Feldkirch/Rankweil)		20° (Feldkirch/Rankweil)
–	DCMA82 (Mikrotik NV2)	+	DCMA82 (Mikrotik NV2 <b>802.11a</b> )
	-		-
	""Vorderälpele OE9XVI""		""Vorderälpele OE9XVI""

## Version vom 26. September 2020, 10:16 Uhr

Um den Zugang für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten, sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.

Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

Die gesammelten Informationen auf dieser Seite werden außerdem in Zukunft verwendet, um Ausbreitungssimulationen mit Radio Mobile zu erstellen. Die daraus entstehenden Karten werden

die zu erwartenden Feldstärken rund um die Poweruser- und Mesh-Zugänge zeigen. Damit ist es für Einsteiger einfacher festzustellen, ob ein Zugang zum HAMNET mit durchschnittlichem Aufwand möglich ist.

Die Qualität solcher Vorhersagen hängt natürlich von den Eingaben ab. Daher wäre eine möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn, Ausrichtung) wichtig.

Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke!

## Inhaltsverzeichnis

1	Tips für eine erfolgreiche Verbindung .....	9
2	HAMNET Userzugänge in OE .....	9
2.1	OE Grafische Übersicht .....	9
2.2	OE1 .....	10
2.3	OE2 .....	10
2.4	OE3 .....	11
2.5	OE4 .....	11
2.6	OE5 .....	11
2.7	OE6 .....	12
2.8	OE7 .....	13
2.9	OE8 .....	13
2.10	OE9 .....	13



## Tips für eine erfolgreiche Verbindung

---

Nachfolgende Tips sollen Einsteigern die "do's and dont's" dieser Betriebsart verdeutlichen, um so schneller den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Ist ein Userequipment mit ausreichender Sendeleistung und eine geeignete Antenne vorhanden (siehe Bereich [Poweruser](#) oder [Mesh](#)), gibt es zahlreiche Punkte zu beachten.

Im GHz Bereich ist die Punkt zu Punkt Verbindung ohnehin schon kritisch genug, und es mag vereinzelt Ausnahmen geben, grundsätzlich aber sollte **freie Sicht** zum gewünschten Einstiegspunkt, oder mindestens ein geeigneter Reflektor (z.B. Hauswand) vorhanden sein.

Umgekehrt kann man in diesem Bereich aber auch schnell ein Gefühl für die Wellenausbreitung bekommen, wenn man mit der Antenne etwas herumspielt.

### Der Betrieb hinter folgenden Hindernissen sollte in jedem Fall vermieden werden:

- Metallgitter aller Art (Gartenzäune, Fliegengitter, etc.)
- Türen und Fenster (Glasscheiben sind meist metallbedampft)
- Fahrzeuge
- Hecken, Bäume (im Sommer ist hier wegen dem Saft in den Pflanzen eine noch höhere Dämpfung, bspw. dämpfte ein Kastanienbaum auf 5GHz um 45db!)
- Wände und Mauern

Aus dem Zuvorgenannten ergibt sich automatisch eine bestimmte Mindestaufbauhöhe. Ein Fotostative mit der Höhe von einem Meter über Boden ist auch nicht zuletzt unter Bedacht auf die Fresnelzone nur sehr bedingt geeignet.

Erfahrungen zeigen, dass höhere Stative wie z.B. Licht- oder Boxenständer (z.B. günstig beim Onlinehändler Amazon) ab einer Aufbauhöhe von 2m über Grund einen signifikant besseren Pegel bei der Verbindung bringen.

Um zu verdeutlichen warum hier im Gegensatz zum herkömmlichen Sprechfunk ein erhöhter Aufwand zu betreiben ist, sollte man sich vor Augen führen, dass derart breitbandige Datenverbindung bei den derzeitig überwiegend eingesetzten Technologien einen Signalwert von min. -93dbm bei optimalen Bedingungen benötigen, was umgerechnet einem S-Wert von S9 entspricht.

## HAMNET Userzugänge in OE

---

### OE Grafische Übersicht

[HAMNET im 13cm Band: Poweruser-Zugänge](#)

[HAMNET im 6cm Band: Poweruser-Zugänge](#)

## OE1

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
<b>Bisamberg OE1XAR</b>	5745 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90° Öffnung	H	19 dBi	15 m	Gerasdorf 135°
<b>Bisamberg OE1XAR</b>	5785 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 120° Öffnung	H	19 dBi	15 m	Klosterneuburg 315°
<b>AKH OE1XDS</b>	5745 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90°	V	17 dBi	104 m	Richtung NO
<b>AKH OE1XDS</b>	5785 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 60°	V	17 dBi	104 m	Richtung SO
<b>Laaerberg Stadion OE1XFW</b>	5775 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	15 dBi	80 m	Omni
<b>Laaerberg Schule OE1XUR</b>	5685 Mhz	Power	10 MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	25 m	270°
<b>Wienerberg OE1XQU</b>	5745 Mhz	Power	10 MHz	Planar Richtung Laaerberg	MIMO	23 dBi	80 m	Planar
<b>Exelberg OE3XIA</b>	5680 Mhz	Power	10 MHz	Planar 20° Öffnung	H	23 dBi	62 m	Wien 22
<b>Kahlenberg OE1XUU</b>	5785 Mhz	Power	20 MHz	Planar 25° Öffnung	H/V	16 dBi	70 m	Richtung 194°
<b>Kahlenberg OE1XUU</b>	5805 Mhz	Power	20 MHz	Planar 8° Öffnung	H/V	25 dBi	70 m	Richtung 100°

## OE2

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)	TRX-Typ
<b>Gernkogel OE2XGR</b>	2,4 Ghz	Power	5 MHz	Sektor 40° Öffnung	V	16 dBi	10m	270°	DCMA8
<b>Wildkogel OE2XKR</b>	2,4 Ghz	Power	5 MHz	Sektor 60° Öffnung	V	16 dBi	10m	90°	DCMA8
<b>Gaisberg OE2XZR</b>	2,4 Ghz	Power	5 MHz	Sektor 180° Öffnung	V	15 dBi	10m	290°	DCMA8

## OE3

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord =
<b>Kaiserkogel</b> <b>OE3XAR</b>	2427 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	15m	Omni
<b>Exelberg OE3XIA</b>	5785 Mhz	Power	10 MHz	Sektor 60° Öffnung	H	17 dBi	62 m	Hochrama 225°
<b>Harzberg</b> <b>OE3XDB</b>	5745 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 60° Öffnung	H	17 dBi	11 m	Ebreichsd
<b>Troppberg</b> <b>OE3XBR</b>	2432 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90° Öffnung	H	17 dBi	45 m	Tullnerfeld 350°
<b>Jauerling</b> <b>OE3XHB</b>	2412 Mhz	Power	5 MHz	Planarantenne +/- 10°	V	17 dBi	35 m	St.Pölten
<b>Jauerling</b> <b>OE3XHB</b>	2422 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	17 dBi	35 m	Omni
<b>Heidenreichstein</b> <b>OE3XHR</b>	2422 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	17 dBi	10 m	Omni
<b>Sonntagberg</b> <b>OE3XRB</b>	2437 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	17 dBi	4 m	Omni
<b>Hochkogelberg</b> <b>OE3XDA</b>	2442 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90°	V	15 dBi	8 m	Richtung Nord
<b>Hutwisch</b> <b>OE3XCR</b>	5765 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90°	H	17 dBi	30 m	Richtung 300°

## OE4

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
<b>Brenntenriegl</b> <b>OE4XSB</b>	2432 Mhz	Power	5 MHz	Planar 40° Öffnung	H	14 dBi	30 m	60° (Eisenstadt)
<b>Markt Allhau</b> <b>OE4XLC</b>	2427 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	20 m	Omni

## OE5

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Linz Lichtenberg								

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)	
OE5XLL	2432 Mhz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	23 dBi	10m	Traun	[
Linz Lichtenberg OE5XLL	2437 Mhz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	23 dBi	10m	Gramastetten	[
Linz Froschberg OE5XBR	2412 Mhz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	21 dBi	25m	Linz Zentrum	[
Steyr Damberg OE5XHO	2427 MHz	Power	5 MHz	Patchantenne	V	-	10m	Steyr Tabor	M (
Pfarrkirchen OE5XDO	2417 MHz	Power	5 MHz	-	-	-	-	-	-
<b>Ried Geiersberg OE5XUL</b>	2404 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	14 dBi	18m	Omni	[
<b>Braunau OE5XBL</b> <a href="#">Anleitung / Doku</a>	2404 Mhz 5810 MHz	Power	5 MHz 10MHz	Sektor 60° Öffnung Patch 10° Öffnung	H H/V MIMO	19 dBi 23 dBi	15m	310° 300°	E M M (
Hochficht OE5XHR	2407 Mhz	Power	5 MHz	Sektor 90° Öffnung	H/V MIMO	15 dBi	15m	200°	M F

## OE6

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
<b>Rennfeld OE6XBG</b>	2424 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	10m	Omni
<b>Plabutsch OE6XRR</b>	2424 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	30m	Omni
<b>Plabutsch OE6XRR</b>	5780 Mhz	Power	5 MHz	Planar 60° Öffnung	V	22 dBi	30m	120° (Raaba)
<b>Wolgangi OE6XFE</b>	2414 & 2422 Mhz	Power	5 MHz	Planar 40° Öffnung	H	14 dBi	15m	90° (Deutschlandsberg)
Dobl OE6XPD	2419 & 5770 Mhz	Power	5 MHz	Omni	V	14 dBi	90m	360°
	2414 & 2425	Power						

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
Weinebene OE6XKR	Mhz	& Mesh	10 MHz	Rundstrahler	V	15 dBi	5m	Omni
St. Peter am Ottersbach OE6XER	13 & 6cm	Power	10 MHz	Rundstrahler	V	15 dBi	5m	Omni

**OE7**

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)	TRF Typ
Innsbruck - Seegrube OE7XLR	2404 MHz	Power	5 MHz	Gitterantenne	V	28 dBi	5m	Ost (Unterland)	R52H
Innsbruck - Seegrube OE7XLR	5825 MHz	Power	5 MHz	Gitterantenne	V	22 dBi	5m	Süd-Ost (Innsbruck-Ost)	R52H

**OE8**

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
<b>Dobratsch</b> <b>OE8XDR</b>	2427 Mhz	Power	5 MHz	Planar 40° Öffnung	V	14 dBi	15m	90° (Klagenfurt)
<b>HTL</b> <b>Mösingerstrasse</b> <b>OE8XAQ</b>	2439 Mhz	Power	5 MHz	Rundstrahler	V	9 dBi	30m	Omni
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	Mesh	18 MHz	Yagi	H	13 dBi	8m	180° (Petzen)

**OE9**

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
<b>Schellenberg</b> <b>OE9XFR</b>	5705MHz	Power	10MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	20m	50° (Feldkirch /Rankweil)

Station	QRG	Ebene	Bandbreite	Antenne	Pol.	Gewinn	Höhe ü. Grund	Ausrichtung (Nord = 0°)
<b>Dünserberg</b> <b>OE9XVV</b>	5740MHz	Power	20MHz	Sektor 90°	V+H	19 dBi	3m	110° (Bludenz)
<b>Pfänder</b> <b>OE9XPR</b>	5705MHz	Power	10MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	15m	190° (Bregenz)
<b>Vorderälpele</b> <b>OE9XVI</b>	5690MHz	Power	20MHz	Sektor 90°	V	16 dBi	7m	20° (Feldkirch /Rankweil)
<b>Vorderälpele</b> <b>OE9XVI</b>	5785MHz	Power	10MHz	Planar 20°	V	23 dBi	7m	75° (Walgau)