

Userzugang-HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Januar 2022, 12:24 Uhr (
 Quelltext anzeigen)
 Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→OE8)
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 5. Oktober 2023,
 13:34 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 250:

! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°)

! width="150px" |TRX-Typ

Zeile 250:

! width="150px" |Ausrichtung (Nord = 0°)

! width="150px" |TRX-Typ

- + |-
- + |Buchberg "'OE3XOC"'
- + |2422 Mhz
- + |Power
- + |10 MHz
- + |Sektor 1: Nord
- + |Sektor 2: Süd
- + |V
- + |
- + |
- + |
- + |

|-

|[[Datei:OE3XAR-P1.gif|'Kaiserkogel
OE3XAR']]

|-

|[[Datei:OE3XAR-P1.gif|'Kaiserkogel
OE3XAR']]

Zeile 422:

|Traun

|DCMA82

Zeile 434:

|Traun

|DCMA82

+ |OE5RNL

|-

|-

|-

|-

Zeile 434:

|Gramastetten

|DCMA82

Zeile 447:

|Gramastetten

|DCMA82

+

|OE5RNL

|-

|-

|Linz Froschberg OE5XBR

|Linz Froschberg OE5XBR

Zeile 445:

|Linz Zentrum

|DCMA82

Zeile 459:

|Linz Zentrum

|DCMA82

+

|OE5AJP OE5RNL

|-

|-

|Steyr Damberg OE5XHO

|Steyr Damberg OE5XHO

Zeile 456:

|Steyr Tabor

|Mikrotik QRT2

Zeile 471:

|Steyr Tabor

|Mikrotik QRT2

+

|OE5VLL

+

|OE5RNL

|-

|-

|Pfarrkirchen OE5XDO

|Pfarrkirchen OE5XDO

Zeile 467:

| -

| -

Zeile 484:

| -

| -

+

|OE5PMM

|-

|-

|[[Datei:OE5XUL-P1.gif|""Ried Geiersberg
OE5XUL""]]|[[Datei:OE5XUL-P1.gif|""Ried Geiersberg
OE5XUL""]]**Zeile 502:**

|Mikrotik RB912

|OE5HPM

Zeile 520:

|Mikrotik RB912

|OE5HPM

-

|}

+

|

-

+

|

Breitenstein OE5XOL-1

+

|

2442 MHz

+

|

+

|

5 MHz

+

|

Sektor 60° Öffnung

+

|

MIMO

+

|

10dBi

+

|

25m

+

|

90°

+

|

SXTsq Lite2

+

|

OE5PON

+

|

-

+

|

Breitenstein OE5XOL-1

+

|

2437 MHz

+

|

+

|

5 MHz

+

|

Rundstrahler

+

|

V

+

|

5dBi

+

|

25m

+

|

Omni

+

|

Metal

+

|

OE5PON

+

|

-

+

|

HTL-Leonding OE5XOO

+

|

2417 MHz

+

|

+

|

5 Mhz

+

Rundstrahler

+

V

+

5dBi

+

15m

+

Omni

+

Metal

+

OE5AGM

+

-

+

Feuerkugel OE5XFK

+

2437 MHz

+

+

5 Mhz

+

Sektor 120° Öffnung

+

H/V MIMO

+

12dBi

+

2m

+

Nord Ost

+

mAntBox12

+

OE5BYE

+

|}

====OE6====

Zeile 703:

|110° (Bludenz)

mAntBox 19s (Mikrotik NV2 802.11ac)

-

-

-

""Pfänder OE9XPR""

-

5705MHz

-

Power

-

10MHz

====OE6====

Zeile 769:

|110° (Bludenz)

mAntBox 19s (Mikrotik NV2 802.11ac)

Ausgabe: 13.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 4 von 13

-

Sektor 90°

-

V

-

16 dBi

-

15m

-

190° (Bregenz)

-

DCMA82 (Mikrotik NV2 802.11a)

-

-

Aktuelle Version vom 5. Oktober 2023, 13:34 Uhr

Um den Zugang für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten, sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.
Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

Die gesammelten Informationen auf dieser Seite werden außerdem in Zukunft verwendet, um Ausbreitungssimulationen mit Radio Mobile zu erstellen. Die daraus entstehenden Karten werden die zu erwartenden Feldstärken rund um die Poweruser- und Mesh-Zugänge zeigen. Damit ist es für Einsteiger einfacher festzustellen, ob ein Zugang zum HAMNET mit durchschnittlichem Aufwand möglich ist.
Die Qualität solcher Vorhersagen hängt natürlich von den Eingaben ab. Daher wäre eine möglichst genaue Beschreibung vor allem der Antennenanlage (Höhe über Grund, Gewinn, Ausrichtung) wichtig.
Alle Ausbreitungsdiagramme sind wenn nicht anders angegeben dankenswerter Weise von OE4SAC Andreas erstellt worden. Danke!

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Wahl des Zugangspunktes | 7 |
| 2 Wahl der Hardware | 7 |
| 3 Tips für eine erfolgreiche Verbindung | 7 |
| 4 HAMNET Userzugänge in OE | 8 |
| 4.1 OE Grafische Übersicht | 8 |
| 4.2 OE1 | 8 |
| 4.3 OE2 | 9 |
| 4.4 OE3 | 9 |
| 4.5 OE4 | 10 |
| 4.6 OE5 | 10 |
| 4.7 OE6 | 11 |

| | |
|----------------|----|
| 4.8 OE7 | 12 |
| 4.9 OE8 | 12 |
| 4.10 OE9 | 12 |

Wahl des Zugangspunktes

Um einen Userzugang in Reichweite zu finden, wird auf die Karte in der HAMNET-DB verwiesen. Diese ist unter http://hamnetdb.net/lsp_map.cgi zu finden. Standorte mit Userzugängen sind mit einem U im Symbol gekennzeichnet. Wenn vom SYSOP Daten über die Ausrichtung der Antenne (n) und weitere Parameter eingehenden werden, kann direkt die Ansicht der Funkabdeckung aktiviert werden.

Wenn ein möglicher Standort gefunden wurde, können mittels verschiedener Programme weitere Simulationen durchgeführt werden:

- <http://www.heywhatsthat.com/>
- <https://airlink.ubnt.com/>
- <http://ham.remote-area.net/linktool/index>

Dabei ist zu beachten, dass die verschiedensten Programme verschiedene Höhenmodelle verwenden. Daher ist auf die Simulationsergebnisse nicht zu 100% Verlass. Des Weiteren können unterschiedliche Tools, unterschiedliche Ergebnisse liefern.

Des Weiteren ist zu bedenken, dass jegliche Hindernisse in der Line-Of-Sight zwischen dem User und dem Zugangspunkt große Auswirkungen auf die Signalstärke haben können.

Wahl der Hardware

Um eine Verbindung zum Userzugang herstellen zu können, muss die passende Hardware ausgesucht werden. Die technischen Parameter der Zugangspunkte sollten in der HAMNET-DB dokumentiert sein. Hardware des Typs Mikrotik ist zuverlässig über lokale Distributoren wie Amazon, Assmann24, triotronik und ipsa.com erhältlich. Ubiquity Hardware des relevanten Typs sind im surplus market zu finden. Oft wird man bei kommerziellen WLAN provider Rückbauten fündig!

Tips für eine erfolgreiche Verbindung

Nachfolgende Tips sollen Einsteigern die "do's and dont's" dieser Betriebsart verdeutlichen, um so schneller den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Ist ein Userequipment mit ausreichender Sendeleistung und eine geeignete Antenne vorhanden (siehe Bereich [Poweruser](#) oder [Mesh](#)), gibt es zahlreiche Punkte zu beachten.

Im GHz Bereich ist die Punkt zu Punkt Verbindung ohnehin schon kritisch genug, und es mag vereinzelt Ausnahmen geben, grundsätzlich aber sollte **freie Sicht** zum gewünschten Einstiegspunkt, oder mindestens ein geeigneter Reflektor (z.B. Hauswand) vorhanden sein.

Umgekehrt kann man in diesem Bereich aber auch schnell ein Gefühl für die Wellenausbreitung bekommen, wenn man mit der Antenne etwas herumspielt.

Der Betrieb hinter folgenden Hindernissen sollte in jedem Fall vermieden werden:

- Metallgitter aller Art (Gartenzäune, Fliegengitter, etc.)
- Türen und Fenster (Glasscheiben sind meist metallbedampft)
- Fahrzeuge

- Hecken, Bäume (im Sommer ist hier wegen dem Saft in den Pflanzen eine noch höhere Dämpfung, bspw. dämpfte ein Kastanienbaum auf 5GHz um 45db!)
- Wände und Mauern

Aus dem Zuvorgenannten ergibt sich automatisch eine bestimmte Mindestaufbauhöhe. Ein Fotostative mit der Höhe von einem Meter über Boden ist auch nicht zuletzt unter Bedacht auf die Fresnelzone nur sehr bedingt geeignet.

Erfahrungen zeigen, dass höhere Stative wie z.B. Licht- oder Boxenständer (z.B. günstig beim Onlinehändler Amazon) ab einer Aufbauhöhe von 2m über Grund einen signifikant besseren Pegel bei der Verbindung bringen.

Um zu verdeutlichen warum hier im Gegensatz zum herkömmlichen Sprechfunk ein erhöhter Aufwand zu betreiben ist, sollte man sich vor Augen führen, dass derart breitbandige Datenverbindung bei den derzeitig überwiegend eingesetzten Technologien einen Signalwert von min. -93dbm bei optimalen Bedingungen benötigen, was umgerechnet einem S-Wert von S9 entspricht.

HAMNET Userzugänge in OE

OE Grafische Übersicht

HAMNET im 13cm Band: Poweruser-Zugänge

HAMNET im 6cm Band: Poweruser-Zugänge

OE1

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) |
|---------------------------------|----------|-------|------------|---------------------------|------|--------|---------------|-------------------------|
| Bisamberg OE1XAR | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Gerasdorf 135° |
| Bisamberg OE1XAR | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 120° Öffnung | H | 19 dBi | 15 m | Klosterneuburg 315° |
| AKH OE1XDS | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° | V | 17 dBi | 104 m | Richtung NO |
| AKH OE1XDS | 5785 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 60° | V | 17 dBi | 104 m | Richtung SO |
| Laaerberg Stadion OE1XFW | 5775 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 15 dBi | 80 m | Omni |
| Laaerberg Schule OE1XUR | 5685 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 25 m | 270° |
| Wienerberg OE1XQU | 5745 Mhz | Power | 10 MHz | Planar Richtung Laaerberg | MIMO | 23 dBi | 80 m | Planar |
| Exelberg | 5680 | | 10 | Planar 20° | | | | |

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) |
|--------------------------|----------|-------|------------|--------------------|------|--------|---------------|-------------------------|
| OE3XIA | Mhz | Power | MHz | Öffnung | H | 23 dBi | 62 m | Wien 22 |
| Kahlenberg OE1XUU | 5785 Mhz | Power | 20 MHz | Planar 25° Öffnung | H/V | 16 dBi | 70 m | Richtung 194° |
| Kahlenberg OE1XUU | 5805 Mhz | Power | 20 MHz | Planar 8° Öffnung | H/V | 25 dBi | 70 m | Richtung 100° |

OE2

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX-Typ |
|-------------------------|---------|-------|------------|---------------------|------|--------|---------------|-------------------------|---------|
| Gernkogel OE2XGR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 40° Öffnung | V | 16 dBi | 10m | 270° | DCMA8 |
| Wildkogel OE2XKR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | V | 16 dBi | 10m | 90° | DCMA8 |
| Gaisberg OE2XZR | 2,4 Ghz | Power | 5 MHz | Sektor 180° Öffnung | V | 15 dBi | 10m | 290° | DCMA8 |

OE3

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = |
|---------------------------|----------|-------|------------|---------------------------------|------|--------|---------------|---------------------|
| Buchberg OE3XOC | 2422 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 1: Nord Sektor 2: Süd | V | | | |
| Kaiserkogel OE3XAR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 15m | Omni |
| Exelberg OE3XIA | 5785 Mhz | Power | 10 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 62 m | Hochrama 225° |
| Harzberg OE3XDB | 5745 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | H | 17 dBi | 11 m | Ebreichsd |
| Troppberg OE3XBR | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H | 17 dBi | 45 m | Tullnerfeld 350° |
| Jauerling OE3XHB | 2412 Mhz | Power | 5 MHz | Planarantenne +/- 10° | V | 17 dBi | 35 m | St.Pölten |
| Jauerling OE3XHB | 2422 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 17 dBi | 35 m | Omni |
| Heidenreichstein | 2422 | | | | | | | |

| Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtu (Nord = |
|---------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|------|--------|---------------------|----------------------|
| OE3XHR | Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 17 dBi | 10 m | Omni |
| Sonntagberg OE3XRB | 2437 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 17 dBi | 4 m | Omni |
| Hochkogelberg OE3XDA | 2442 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° | V | 15 dBi | 8 m | Richtung Nord |
| Hutwisch OE3XCR | 5765 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° | H | 17 dBi | 30 m | Richtung 300° |

OE4

| Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TR Ty |
|---------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------|------|--------|---------------------|----------------------------|----------|
| Brenntenriegl OE4XSB | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 30 m | 60° (Eisenstadt) | R52 |
| Allhau OE4XCR | 2422 MHz | Power | 5 MHz | Omni | V | 6 DBi | 8 m | Omni | MT |

OE5

| Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | |
|--|---------------------|-------|-----------------|------------------------------------|------|--------|---------------------|----------------------------|-------------|
| Linz Lichtenberg OE5XLL | 2432 Mhz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | 23 dBi | 10m | Traun | [|
| Linz Lichtenberg OE5XLL | 2437 Mhz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | 23 dBi | 10m | Gramastetten | [|
| Linz Froschberg OE5XBR | 2412 Mhz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | 21 dBi | 25m | Linz Zentrum | [|
| Steyr Damberg OE5XHO | 2427 MHz | Power | 5 MHz | Patchantenne | V | - | 10m | Steyr Tabor | M (|
| Pfarrkirchen OE5XDO | 2417 MHz | Power | 5 MHz | - | - | - | - | - | - |
| Ried Geiersberg OE5XUL | 2404 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 14 dBi | 18m | Omni | [|
| Braunau OE5XBL Anleitung / | 2404 Mhz 5810 | | | Sektor 60° Öffnung Patch 10° | H | | | | E f M |

| Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | |
|----------------------------|-------------|-------|-----------------|------------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Doku | MHz | Power | 5 MHz 10MHz | Öffnung | H/V MIMO | 19 dBi 23 dBi | 15m | 310° 300° | C |
| Hochficht OE5XHR | 2407 Mhz | Power | 5 MHz | Sektor 90° Öffnung | H/V MIMO | 15 dBi | 15m | 200° | M F |
| Breitenstein OE5XOL-1 | 2442 MHz | | 5 MHz | Sektor 60° Öffnung | MIMO | 10dBi | 25m | 90° | S L |
| Breitenstein OE5XOL-1 | 2437 MHz | | 5 MHz | Rundstrahler | V | 5dBi | 25m | Omni | M |
| HTL- Leonding OE5XOO | 2417 MHz | | 5 Mhz | Rundstrahler | V | 5dBi | 15m | Omni | M |
| Feuerkogel OE5XFK | 2437 MHz | | 5 Mhz | Sektor 120° Öffnung | H/V MIMO | 12dBi | 2m | Nord Ost | r |

OE6

| Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) |
|---|----------------------------|-------|-----------------|-----------------------|------|--------|---------------------|----------------------------|
| Rennfeld OE6XBG | 2424 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 10m | Omni |
| Plabutsch OE6XRR (2) | 2424 Mhz | Power | 5 MHz | Rundstrahler | V | 9 dBi | 30m | Omni |
| Plabutsch OE6XRR (2) | 5780 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 60° Öffnung | V | 22 dBi | 30m | 100° (Raaba) |
| Wolfgangi OE6XFE | 2422 Mhz | Power | 10 MHz | Planar 40° Öffnung | H | 14 dBi | 15m | 90° (Deutschlandsberg) |
| Leibnitz OE6XLE (1) | 13cm & 6 cm (tbd) | Power | 5 MHz | Sektor 90° | V | 14 dBi | 3m | 90° und 120° |
| Schöckl OE6XAR / OE6XZG (2) | 6cm (tbd) | Power | 10 MHz | Planar 60° | V | 15 dBi | 5m | 230° |
| St. Peter am Ottersbach OE6XER | 5735 MHz | Power | 5 MHz | Planar 60° | V | 15 dBi | 5m | 150° |

Alle SSID = HAMNET , Polarisation horizontal, (1) Aufbau Q1/2022, (2) Change Q2/2022

OE7

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX- Typ |
|--------------------------------------|-------------|-------|------------|---------------|------|--------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Innsbruck - Seegrube OE7XLR | 2404 MHz | Power | 5 MHz | Gitterantenne | V | 28 dBi | 5m | Ost (Unterland) | R52H |
| Innsbruck - Seegrube OE7XLR | 5825 MHz | Power | 5 MHz | Gitterantenne | V | 22 dBi | 5m | Süd-Ost (Innsbruck- Ost) | R52H |

OE8

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) | TRX- Typ |
|-----------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------------|------|--------|---------------------|----------------------------|-------------|
| Dobratsch OE8XDR | 2427 Mhz | Power | 5 MHz | Planar 40° Öffnung | V | 14 dBi | 15m | 90° (Klagenfurt) | R52H |
| Koralpe OE8XER | 6cm * | Power | 20 MHz | Planar | H | 13 dBi | 8m | 0° Norden | MT |

* rollout Q2/2022

OE9

| Station | QRG | Ebene | Bandbreite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) |
|--------------------------------------|---------|-------|------------|---------------|------|--------|---------------------|------------------------------|
| Schellenberg OE9XFR | 5705MHz | Power | 10MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 20m | 50° (Feldkirch /Rankweil) |
| Dünserberg OE9XVV | 5740MHz | Power | 20MHz | Sektor 90° | V+H | 19 dBi | 3m | 110° (Bludenz) |
| Vorderälpele OE9XVI | 5690MHz | Power | 20MHz | Sektor 90° | V | 16 dBi | 7m | 20° (Feldkirch /Rankweil) |
| | | | | | | | | |

| Station | QRG | Ebene | Band- breite | Antenne | Pol. | Gewinn | Höhe ü. Grund | Ausrichtung (Nord = 0°) |
|------------------------|---------|-------|-----------------|---------------|------|--------|---------------------|----------------------------|
| Vorderälpele OE9XVI | 5785MHz | Power | 10MHz | Planar 20° | V | 23 dBi | 7m | 75° (Walgau) |