

## Inhaltsverzeichnis

1. VoIP - HAMSIP .....	2
2. VoIP - HAMSIP/YEALINK .....	8

## VoIP - HAMSIP

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 19. März 2023, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ **[[Kategorie:Digitale Betriebsarten]]**

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

**Zeile 9:**

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD > 6332 + 20 + 925231 = **00633220925231**

**Zeile 10:**

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => **00633220925231**

+ **{| class="wikitable"**

+ **|+**

+ **!**

+ **!Null vorwählen**

+ **!Vorwahl OE**

+ **!Bundesland (Zahl)**

+ **!Suffix**

+ **|-**

+ **|Rufzeichen**

- + |
- + |OE
- + |2
- + |XKD
- + |-
- + |Telefonnummer
- + |00
- + |6332
- + |20
- + |925231
- + |}
- + **If Falle dieser Nummer, ist ser Suffix das Rufzeichen in [<https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenwahl>], bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.**

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

- + |
- + **===Server - Registrar===**
- + **{| class="wikitable"**
- + |+
- + **!Bundesland**
- + **!IP Adresse**
- + |-
- + |OE1
- + |44.143.19.61
- + |-

- + |OE2
- + |44.143.40.20
- + |-
- + |OE3
- + |44.143.78.15
- + |-
- + |
- + |44.143.70.4
- + |-
- + |
- + |44.143.20.10
- + |}
- + |
- + === Testservice ===
- + **Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:**  
<blockquote>\*101 (Testton)  
<br>\*102 (Datumsansage)</blockquote>
- + |
- + === Zentrales Telefonbuch ===
- + **Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.**
- + |
- + **Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:**<blockquote>
- + **""Snom Telefone mit Action URL:""**  
**http://44.143.70.8/phonebook/snom.php**
- + |

```
+ ""vealink Telefone mit XML Browser:""  
http://44.143.70.8/phonebook/yealink.  
php  
+  
+ ""Telefonbuch im tbook Format:""  
http://44.143.70.8/phonebook/tbook.  
php</blockquote>  
+  
+ ==== Konfiguration ====  
+ * [[VoIP - HAMSIP/YEALINK|YEALINK]]  
+  
+ ====Weblinks====  
+ http://www.hamweb.at -  
Informationen und Registrierung
```

## Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

### Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP .....	6
2 Server - Registrar .....	6
3 Testservice .....	6
4 Zentrales Telefonbuch .....	6
5 Konfiguration .....	7
6 Weblinks .....	7

## Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

## Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

## Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- \*101 (Testton)
- \*102 (Datumsansage)

## Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggt) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

**Snom Telefone mit Action URL:** <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

**yealink Telefone mit XML Browser:** <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

**Telefonbuch im tbook Format:** <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

## Konfiguration

- [YEALINK](#)

## Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung

## VoIP - HAMSIP: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 19. März 2023, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelle anzeigen)**

OE9LTX ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

**Zeile 1:**

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ **[[Kategorie:Digitale Betriebsarten]]**

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

**Zeile 9:**

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD > 6332 + 20 + 925231 = **00633220925231**

**Zeile 10:**

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => **00633220925231**

+ **{| class="wikitable"**

+ **|+**

+ **!**

+ **!Null vorwählen**

+ **!Vorwahl OE**

+ **!Bundesland (Zahl)**

+ **!Suffix**

+ **|-**

+ **|Rufzeichen**



- + |OE2
- + |44.143.40.20
- + |-
- + |OE3
- + |44.143.78.15
- + |-
- + |
- + |44.143.70.4
- + |-
- + |
- + |44.143.20.10
- + |}
- + |
- + === Testservice ===
- + **Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:**  
<blockquote>\*101 (Testton)  
<br>\*102 (Datumsansage)</blockquote>
- + |
- + === Zentrales Telefonbuch ===
- + **Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.**
- + |
- + **Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:**<blockquote>
- + **""Snom Telefone mit Action URL:""  
http://44.143.70.8/phonebook/snom.php**
- + |

```

+ ""vealink Telefone mit XML Browser:""
+ http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php
+
+ ""Telefonbuch im tbook Format:""
+ http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php</blockquote>
+
+ ==== Konfiguration ====
+ * [[VoIP - HAMSIP/YEALINK|YEALINK]]
+
+ ====Weblinks====
+ http://www.hamweb.at -
+ Informationen und Registrierung

```

## Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

### Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP .....	12
2 Server - Registrar .....	12
3 Testservice .....	12
4 Zentrales Telefonbuch .....	12
5 Konfiguration .....	13
6 Weblinks .....	13

## Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

## Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

## Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- \*101 (Testton)
- \*102 (Datumsansage)

## Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggt) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

**Snom Telefone mit Action URL:** <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

**yealink Telefone mit XML Browser:** <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

**Telefonbuch im tbook Format:** <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

## Konfiguration

- [YEALINK](#)

## Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung