

Inhaltsverzeichnis

1. VoIP - HAMSIP	17
2. Benutzer:OE2WAO	7
3. Benutzer:OE9LTX	12
4. VoIP - HAMSIP/YEALINK	22

VoIP - HAMSIP

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2023, 08:34 Uhr (Quelle anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Testservice)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD = OE + 2 + XKD = 6332 + 20 + 925231 => 00633220925231

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

{| class="wikitable"

|+

!

!Null vorwählen

!Vorwahl OE

!Bundesland (Zahl)

!Suffix

|-

|Rufzeichen

|

|OE

|2

|XKD

|-

|Telefonnummer

|00

|6332

+ |20

+ |925231

+ |}

If Falle dieser Nummer, ist ser Suffix das Rufzeichen in [<https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenwahl>], bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Zeile 39:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

Zeile 60:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

+ === Zentrales Telefonbuch ===

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

+

+ Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:<blockquote>

""Snom Telefone mit Action URL:""
 + <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

+

""Yealink Telefone mit XML Browser:""
 + <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

	+ <input type="text"/>
	+ '''Telefonbuch im tbook Format:''' http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php</blockquote> <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ === Konfiguration === <input type="text"/>
	+ * [[VoIP - HAMSIP/YEALINK YEALINK]] <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
===Weblinks===	===Weblinks===
http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung	http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP	20
2 Server - Registrar	20
3 Testservice	20
4 Zentrales Telefonbuch	20
5 Konfiguration	21
6 Weblinks	21

Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- *101 (Testton)
- *102 (Datumsansage)

Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggt) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

Snom Telefone mit Action URL: <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

yealink Telefone mit XML Browser: <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

Telefonbuch im tbook Format: <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

Konfiguration

- [YEALINK](#)

Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung

VoIP - HAMSIP: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2023, 08:34 Uhr (Quelle anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Testservice)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD = OE + 2 + XKD = 6332 + 20 + 925231 => 00633220925231

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

{| class="wikitable"

|+

!

!Null vorwählen

!Vorwahl OE

!Bundesland (Zahl)

!Suffix

|-

|Rufzeichen

|

|OE

|2

|XKD

|-

|Telefonnummer

|00

|6332

+ |20

+ |925231

+ |}

If Falle dieser Nummer, ist ser Suffix das Rufzeichen in [<https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenwahl>], bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Zeile 39:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

Zeile 60:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

+ === Zentrales Telefonbuch ===

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

+

+ Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:<blockquote>

""Snom Telefone mit Action URL:""
 http://44.143.70.8/phonebook/snom.php

+

""Yealink Telefone mit XML Browser:""
 http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php

	+ <div></div>
	+ <div>'''Telefonbuch im tbook Format:''' http://44.143.70.8/phonebook/tbook. php</blockquote> <div></div></div>
	+ <div></div>
	+ <div>=== Konfiguration === <div></div></div>
	+ <div>* [[VoIP - HAMSIP/YEALINK YEALINK]] <div></div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>===Weblinks===</div>	<div>===Weblinks===</div>
<div>http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung</div>	<div>http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung</div>

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP	10
2 Server - Registrar	10
3 Testservice	10
4 Zentrales Telefonbuch	10
5 Konfiguration	11
6 Weblinks	11

Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- *101 (Testton)
- *102 (Datumsansage)

Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggt) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

Snom Telefone mit Action URL: <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

yealink Telefone mit XML Browser: <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

Telefonbuch im tbook Format: <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

Konfiguration

- [YEALINK](#)

Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung

VoIP - HAMSIP: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2023, 08:34 Uhr (Quelle anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Testservice)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD = OE + 2 + XKD = 6332 + 20 + 925231 => 00633220925231

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

{| class="wikitable"

|+

!

!Null vorwählen

!Vorwahl OE

!Bundesland (Zahl)

!Suffix

|-

|Rufzeichen

|

|OE

|2

|XKD

|-

|Telefonnummer

|00

|6332

+ |20

+ |925231

+ |}

If Falle dieser Nummer, ist ser Suffix das Rufzeichen in [<https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenwahl>], bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Zeile 39:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

Zeile 60:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

+ === Zentrales Telefonbuch ===

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

+

+ Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:<blockquote>

""Snom Telefone mit Action URL:""
 + <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

+

""Yealink Telefone mit XML Browser:""
 + <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

	+ <div></div>
	+ <div>'''Telefonbuch im tbook Format:''' http://44.143.70.8/phonebook/tbook. php</blockquote> <div></div></div>
	+ <div></div>
	+ <div>=== Konfiguration === <div></div></div>
	+ <div>* [[VoIP - HAMSIP/YEALINK YEALINK]] <div></div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>===Weblinks===</div>	<div>===Weblinks===</div>
<div>http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung</div>	<div>http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung</div>

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP	15
2 Server - Registrar	15
3 Testservice	15
4 Zentrales Telefonbuch	15
5 Konfiguration	16
6 Weblinks	16

Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- *101 (Testton)
- *102 (Datumsansage)

Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

Snom Telefone mit Action URL: <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

yealink Telefone mit XML Browser: <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

Telefonbuch im tbook Format: <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

Konfiguration

- [YEALINK](#)

Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung

VoIP - HAMSIP: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2023, 08:34 Uhr (Quelle anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Testservice)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD = OE + 2 + XKD = 6332 + 20 + 925231 => 00633220925231

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

{| class="wikitable"

|+

!

!Null vorwählen

!Vorwahl OE

!Bundesland (Zahl)

!Suffix

|-

|Rufzeichen

|

|OE

|2

|XKD

|-

|Telefonnummer

|00

|6332

+ |20

+ |925231

+ |}

+ **If Falle dieser Nummer, ist ser Suffix das Rufzeichen in [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenwahl Buchstabenwahl], bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.**

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Zeile 39:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

Zeile 60:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

+ === Zentrales Telefonbuch ===

+ **Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.**

+

+ Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:<blockquote>

+ **""Snom Telefone mit Action URL:""**
 + **http://44.143.70.8/phonebook/snom.php**

+

+ **""Yealink Telefone mit XML Browser:""**
 + **http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php**

	+ <input type="text"/>
	+ '''Telefonbuch im tbook Format:''' http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php</blockquote> <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ === Konfiguration === <input type="text"/>
	+ * [[VoIP - HAMSIP/YEALINK YEALINK]] <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
===Weblinks===	===Weblinks===
http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung	http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP	20
2 Server - Registrar	20
3 Testservice	20
4 Zentrales Telefonbuch	20
5 Konfiguration	21
6 Weblinks	21

Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- *101 (Testton)
- *102 (Datumsansage)

Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggt) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

Snom Telefone mit Action URL: <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

yealink Telefone mit XML Browser: <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

Telefonbuch im tbook Format: <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

Konfiguration

- [YEALINK](#)

Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung

VoIP - HAMSIP: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Mai 2023, 08:34 Uhr (Quelle anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Testservice)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE9LTX (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD = OE + 2 + XKD = 6332 + 20 + 925231 => 00633220925231

Zeile 10:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

{| class="wikitable"

|+

!

!Null vorwählen

!Vorwahl OE

!Bundesland (Zahl)

!Suffix

|-

|Rufzeichen

|

|OE

|2

|XKD

|-

|Telefonnummer

|00

|6332

+ |20

+ |925231

+ |}

+ **If Falle dieser Nummer, ist ser Suffix das Rufzeichen in [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenwahl Buchstabenwahl], bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.**

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Zeile 39:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

Zeile 60:

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:
 <blockquote>*101 (Testton)
*102 (Datumsansage)</blockquote>

+ === Zentrales Telefonbuch ===

+ **Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggten) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.**

+ Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:<blockquote>

+ **""Snom Telefone mit Action URL:""**
 + **http://44.143.70.8/phonebook/snom.php**

+ **""Yealink Telefone mit XML Browser:""**
 + **http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php**

	+ <input type="text"/>
	+ '''Telefonbuch im tbook Format:''' http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php</blockquote> <input type="text"/>
	+ <input type="text"/>
	+ === Konfiguration === <input type="text"/>
	+ * [[VoIP - HAMSIP/YEALINK YEALINK]] <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
===Weblinks===	===Weblinks===
http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung	http://www.hamweb.at - Informationen und Registrierung

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 19:31 Uhr

HAMSIP ist der Nachfolger des in OE seit den Anfängen des HAMNET geführten "Dundi" VoIP Netzwerks. Das bisherige System war in der Lage Teilnehmer in OE anhand ihres individuellen Rufzeichen Suffix zu verbinden.

HAMSIP beherrscht im Gegensatz zum Dundi System auch die Möglichkeit einer internationalen Vermittlung von VoIP Gesprächen. Dabei ist der Rufnummernplan nun erweitert auf das gesamte Rufzeichen plus etwaiger Durchwahlen.

Inhaltsverzeichnis

1 Rufnummernschema HAMSIP	25
2 Server - Registrar	25
3 Testservice	25
4 Zentrales Telefonbuch	25
5 Konfiguration	26
6 Weblinks	26

Rufnummernschema HAMSIP

So wie ein Amateurfunkrufzeichen auch, ist die HAMSIP Rufnummer ebenfalls nach diesem Schema aufgebaut, wobei Zahlen zweistellig ausgeführt werden und die Rufnummer im Sinn einer "Amtsleitung" mit 00 beginnt:

Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix

Bspw.: OE2XKD => 00633220925231

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

Im Falle dieser Nummer, ist der Suffix das Rufzeichen in [Buchstabenwahl](#), bei der auf der zuerst die Taste genannt wird und anschließend die Position auf der Taste. Zum Beispiel X ist das zweite Zeichen auf der 9, also 92.

BTW: Innerhalb des selben Bundeslands kann auch nur das Suffix zum Rufaufbau verwendet werden

Server - Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10

Testservice

Um Ihren Anschluss zu testen können sie folgende Rufnummern als Service anrufen:

- *101 (Testton)
- *102 (Datumsansage)

Zentrales Telefonbuch

Im zentralen Telefonbuch werden alle aktuell erreichbaren (eingeloggt) Teilnehmenden gespeichert. Je nach Endgerät kann diese Liste bei Bedarf synchronisiert werden, und der gewünschte Gesprächspartner mit einem Knopfdruck angerufen werden.

Die URLs zum individuell benötigten Telefonbuch sind:

Snom Telefone mit Action URL: <http://44.143.70.8/phonebook/snom.php>

yealink Telefone mit XML Browser: <http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php>

Telefonbuch im tbook Format: <http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php>

Konfiguration

- [YEALINK](#)

Weblinks

<http://www.hamweb.at> - Informationen und Registrierung