
Inhaltsverzeichnis

VoIP Rufnummernplan am HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 18. Dezember 2014, 10:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2LSP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. Juli 2021, 11:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Korrektur defekte Weiterleitung)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- = Rufnummernplan - HAMNET OE, Version 0.3, 18.12.2014 =	+ =Rufnummernplan - HAMNET OE, Version 0.3, 18.12.2014=
[[Datei:voip_server.png 400px right Server]]	[[Datei:voip_server.png 400px right Server]]
Dieser Rufnummernplan bezieht sich ausschliesslich auf die Gegebenheiten von OE!	Dieser Rufnummernplan bezieht sich ausschliesslich auf die Gegebenheiten von OE!
==Wie werde ich über VoIP QRV:==	==Wie werde ich über VoIP QRV:==
- um über SIP über VoIP QRV zu werden muss zuvor die eigne Rufnummer angelegt werden, folgende Sysops können Rufnummern anlegen: OE1KBC , OE2LSP, OE2WAO, OE6RKE, OE7XWI, OE9FRV, OE9MHV. 	+ um über SIP über VoIP QRV zu werden muss zuvor die eigne Rufnummer angelegt werden, folgende Sysops können Rufnummern anlegen: OE2LSP, OE2WAO, OE6RKE, OE7XWI, OE9FRV, OE9MHV.
- Unter http:// web .oe2x zr.ampr. at /voip/ sind alle Stationen ersichtlich, für die es eine oder mehrere Rufnummern gibt.	+ Unter http://oe2x zr.ampr. org /voip/ sind alle Stationen ersichtlich, für die es eine oder mehrere Rufnummern gibt.
Grundsätzlich kann man mit jedem SIP fähigem Client QRV werden, der einen Zugang zum Hamnet hat. z.B. SIP-Standtelefone, Smartphones, Computer.	Grundsätzlich kann man mit jedem SIP fähigem Client QRV werden, der einen Zugang zum Hamnet hat. z.B. SIP-Standtelefone, Smartphones, Computer.
- Für einige Geräte gibt es [[Voip konfiguration hier]] eine Anleitung.	+ Für einige Geräte gibt es unter [[VoIP Einstellungen]] eine Anleitung.

Derzeit stehen folgende Asteriskserver zu
verfügung:

– voip.oe2xzt.ampr.at

voip.oe6xrr.ampr.at

voip.oe7xwi.ampr.at

Zeile 30:

Selbiges Konzept gibt es bei Klubstationen
die das Selbe Rufzeichen in mehreren
Bundesländern verwenden (z.B. OE1XKD,
OE2XKD...), hier wird jeweils hinten 10 für
Wien, 20 für Salzburg angehängt,
entsprechend den Landeskeennern.

– Eine Webseite zum berechnen der
Rufnummern gibt es [http://web.oe2xzt.
ampr.at/calltodtmf/](http://web.oe2xzt.ampr.at/calltodtmf/) im Hamnet und
<http://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php>
im Internet.

==Wie funktioniert das System:==

Zeile 42:

Die Server werden mit Dundi vernetzt, so
können die Server nachschauen wer auf
welchem Server erreichbar ist, und den
Anruf dementsprechend weiterleiten.

– **Sogenante** Erweiterungen, wie
Testnummern (Zeitansage, Echotest,
Konferenzräume), sind auf den jeweiligen
Servern konfiguriert.

5001 Zeitansage

Derzeit stehen folgende Asteriskserver zu
verfügung:

+ **voip.oe1xds.ampr.at**

+ **""voip.oe2xzt.ampr.org""**

voip.oe6xrr.ampr.at

voip.oe7xwi.ampr.at

Zeile 31:

Selbiges Konzept gibt es bei Klubstationen
die das Selbe Rufzeichen in mehreren
Bundesländern verwenden (z.B. OE1XKD,
OE2XKD...), hier wird jeweils hinten 10 für
Wien, 20 für Salzburg angehängt,
entsprechend den Landeskeennern.

+ Eine Webseite zum berechnen der
Rufnummern gibt es [http://web.oe2xzt.
ampr.org/calltodtmf/](http://web.oe2xzt.ampr.org/calltodtmf/) im Hamnet und
<http://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php>
im Internet.

==Wie funktioniert das System:==

Zeile 43:

Die Server werden mit Dundi vernetzt, so
können die Server nachschauen wer auf
welchem Server erreichbar ist, und den
Anruf dementsprechend weiterleiten.

+ **So genante** Erweiterungen, wie
Testnummern (Zeitansage, Echotest,
Konferenzräume), sind auf den jeweiligen
Servern konfiguriert.

5001 Zeitansage

Version vom 22. Juli 2021, 11:14 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Rufnummernplan – HAMNET OE, Version 0.3, 18.12.2014	5
1.1	Wie werde ich über VoIP QRV:	5
1.2	Wie lauten die Rufnummern:	5
1.3	Wie funktioniert das System:	6

Rufnummernplan - HAMNET OE, Version 0.3, 18.12.2014

Dieser Rufnummernplan bezieht sich ausschliesslich auf die Gegebenheiten von OE!

Server

Wie werde ich über VoIP QRV:

um über SIP über VoIP QRV zu werden muss zuvor die eigne Rufnummer angelegt werden, folgende Sysops können Rufnummern anlegen: OE2LSP, OE2WAO, OE6RKE, OE7XWI, OE9FRV, OE9MHV.

Unter <http://oe2xzs.ampr.org/voip/> sind alle Stationen ersichtlich, für die es eine oder mehrere Rufnummern gibt.

Grundsätzlich kann man mit jedem SIP fähigem Client QRV werden, der einen Zugang zum Hamnet hat. z.B. SIP-Standtelefone, Smartphones, Computer. Für einige Geräte gibt es unter [VoIP Einstellungen](#) eine Anleitung.

Derzeit stehen folgende Asteriskserver zu Verfügung:

voip.oe1xds.ampr.at

voip.oe2xzs.ampr.org

voip.oe6xrr.ampr.at

voip.oe7xwi.ampr.at

voip.oe9xfr.ampr.at

Wie lauten die Rufnummern:

Das Rufnummernkonzept ist an das Echolink-nummern Konzept angelehnt, da wir in Österreich eindeutige Suffixe haben, wird für die Berechnung nur das Suffix verwendet.

Für das Rufzeichen OE5AOC ergibt sich für A 21, O 63, C 21 die Rufnummer 216321.

Die erste Ziffer für einen Buchstaben ergibt sich durch die Taste auf der Buchstabe aufgedruckt ist, die zweite Ziffer ergibt sich aus der Position auf der Taste.

A steht auf der Taste 2 an Position 1 somit ergibt sich, 21 für "A".

Der Unterschied zu Echolink ist, dass bei Echolink die 4. Buchstaben von 7 und 9 auf der Taste eine liegen, bei VoIP ist dies nicht der Fall.

Sollte an einer Station mehrere Telefone vorhanden sein, kann hinten eine Klappe 10, 20,... 90 angehängt werden, allerdings müssen die wie die eigene Nummer zuerst von einem der Sysops eingetragen werden.

Damit man die Nebenstelle nicht direkt anwählen muss, kann sofern die Gegenstation am selben Server verbunden ist, nur die 6-Stellige Hauptnummer gewählt werden und alle Nebenstellen läuten gleichzeitig.

Selbiges Konzept gibt es bei Klubstationen die das Selbe Rufzeichen in mehreren Bundesländern verwenden (z.B. OE1XKD, OE2XKD...), hier wird jeweils hinten 10 für Wien, 20 für Salzburg angehängt, entsprechend den Landeskeennern.

Eine Webseite zum berechnen der Rufnummern gibt es <http://web.oe2xzs.ampr.org/calltodtmf/> im Hamnet und <http://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php> im Internet.

Wie funktioniert das System:

Ziel des Systems ist es im Hamnet mehrere unabhängige Asterisk-Server zu haben, wobei jeder OM sich zu jedem Server verbinden kann, im Optimalfall zum nächstliegenden.

Dabei soll man immer unter der selben Rufnummer österreichweit erreichbar sein, und der Administrationsaufwand gering gehalten werden.

Um dieses Problem zu lösen gibt es eine Datenbank in der alle Rufnummern eingetragen sind, damit das System sicher gegen Ausfälle ist,

wird die Datenbank bei jedem Asteriskserver lokal gespiegelt. bzw in regelmäßigen Abständen von einem Hauptserver übernommen/kopiert.

Bei Asterisk heißt die Datenbankbasierte Speicherung "realtime" da die Änderungen automatisch übernommen werden.

Die Server werden mit Dundi vernetzt, so können die Server nachschauen wer auf welchem Server erreichbar ist, und den Anruf dementsprechend weiterleiten.

So genannte Erweiterungen, wie Testnummern (Zeitansage, Echotest, Konferenzräume), sind auf den jeweiligen Servern konfiguriert.

5001 Zeitansage

5002 Hello World

5003 Echotest

5004 Affen

Fragen zum Asterisk-System können gerne an OE2LSP gestellt werden.