
Inhaltsverzeichnis

Vorlage:ServiceCenter Beispiel

```
<!--Dies ist ein Beispiel für service center mit vier verschiedenen Suchfeldern (zwei pro Reihe
und Spalte). Ändern Sie bitte den Titel, konfigurieren Sie die Suchfelder (Namensraum und/oder
Kategorien, sowie den Suchoperator (AND, OR) und passen Sie die Ausgabe der Toplist an, z.B.
Ausgabe der Top 5 Artikel--> {| |- | valign="top"| Titel Suchfeld 1 | valign="top"| Titel Suchfeld 2
|- | valign="top"| <bs:tagsearch cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben"
operator="Operator angeben" /> <!--Definieren Sie hier Kategorie, Namensraum und den
Operator für das erste Suchfeld--> | valign="top"| <bs:tagsearch cat="Kategorie angeben" ns="
Namensraum angeben" operator="Operator angeben" /> <!--Definieren Sie hier Kategorie,
Namensraum und den Operator für das zweite Suchfeld--> |- | valign="top"| <bs:toplist cat="
Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" count="Anzahl Listenelemente angeben" /> <!--
Beachten Sie, dass die Konfiguration von Kategorie und Namespace der entsprechenden
Konfiguration des zugehörigen ersten Suchfeldes entsprechen muss--> | valign="top"| <bs:toplist
cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" count="Anzahl Listenelemente angeben"
/> <!--Beachten Sie, dass die Konfiguration von Kategorie und Namespace der entsprechenden
Konfiguration des zugehörigen zweiten Suchfeldes entsprechen muss--> |- || || |- | valign="top"|
Titel Suchfeld 3 | valign="top"| Titel Suchfeld 4 |- | valign="top"| <bs:tagsearch cat="Kategorie
angeben" ns="Namensraum angeben" operator="Operator angeben" /> <!--Definieren Sie hier
Kategorie, Namensraum und den Operator für das dritte Suchfeld--> | valign="top"| <bs:
tagsearch cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" operator="Operator angeben"
/> <!--Definieren Sie hier Kategorie, Namensraum und den Operator für das vierte Suchfeld--> |-
| valign="top"| <bs:toplist cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben" count="Anzahl
Listenelemente angeben" /> <!--Beachten Sie, dass die Konfiguration von Kategorie und
Namespace der entsprechenden Konfiguration des zugehörigen dritten Suchfeldes entsprechen
muss--> | valign="top"| <bs:toplist cat="Kategorie angeben" ns="Namensraum angeben"
count="Anzahl Listenelemente angeben" /> <!--Beachten Sie, dass die Konfiguration von
Kategorie und Namespace der entsprechenden Konfiguration des zugehörigen vierten Suchfeldes
entsprechen muss--> |}
```