Inhaltsverzeichnis

1. W-Textgestaltung 23
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu 9
3. Benutzer:Oe3gsu 16

W-Textgestaltung

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches [[Hilfe:...)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr

Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugt werden.

Wie es dargestellt wird	**Was du schreibst**

kursiv
 	
fett
kursiv und fett
	<pre>''kursiv''
	'''fett'''
	'''''kursiv und fett'''''</pre>
	(Das sind mehrere Apostrophe [ganz genau genommen Zeichen für Fuß, keine Anführungszeichen und auch keine Akzente – drück Shift+#.)

Du kannst Wörter so ~~durchstreichen~~ oder auch so ~~durchstreichen~~ und <u>unterstreichen</u>.	<pre>Du kannst Wörter so <strike>durchstreichen</strike> oder auch so <s>durchstreichen</s> und <u>unterstreichen</u>.</pre>

Neuer Abschnitt

Unterabschnitt

Unter\-Unterabschnitt

```
== Neuer Abschnitt ==
=== Unterabschnitt ===
==== Unter-Unterabschnitt ====
```

Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch (
), keinen neuen Absatz, verwendet man
 .
*Beim Verwenden von <br /> sollte man vorsichtig vorgehen, weil sich bei durch verschiedene Auflösungen der Bildschirme der verschiedenen Betrachter der Text verschieben kann.
 ist deshalb nicht für Fließtext, sondern eher für Aufzählungen etc. geeignet.*

```
Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größeren Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch, (<br />) keinen neuen Absatz, verwendet man <br />.
```

- Listen sind praktisch:
  - sie sorgen für Struktur
  - sie sehen sauber aus
    - man kann sie schachteln

```
* Listen sind praktisch:
** sie sorgen für Struktur
** sie sehen sauber aus
*** man kann sie schachteln
* Das Listenzeichen (der Stern)
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
• Das Listenzeichen (der Stern) muss das erste Zeichen der Zeile sein.	`muss das erste Zeichen der Zeile sein.`

1. Nummerierte Listen sind auch gut,
1. genau so übersichtlich
2. und einfach zu erzeugen.
	`# Nummerierte Listen sind auch gut,`
	`## genau so übersichtlich`
	`## und einfach zu erzeugen.`

Definitionsliste Liste von Definitionen **Begriff** Definition des Begriffs	`; Definitionsliste: Liste von Definitionen` `; Begriff: Definition des Begriffs`

Zeilen können
eingerückt werden
sogar mehrfach
	`:Zeilen können`
	`:: eingerückt werden`
	`:::sogar mehrfach`

	`* Man kann Listen`
	`*: und Einrückungen`
	`*:: sogar`

- Man kann Listen
  und Einrückungen
  sogar mischen
  - und verschachteln
    - so wie hier

```
mischen
*# und
verschachte
ln
*#* so wie
hier
```

```
Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt,

 wird sie genau so formatiert
   wie sie geschrieben wurde.
 Dabei wird ein Zeichensatz mit fester
 Zeichenbreite verwendet. Die
         Zeilen werden nicht umbrochen.
Das ist nützlich um:
 * vorformatierten Text einzufügen
 * Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen
 * Diagramme mit Zeichen zu gestalten
 * einfache Tabellen zu erzeugen

VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst,
erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite,
die dadurch schlecht zu lesen ist.
```

```
 Wenn eine
Zeile mit
einem
Leerzeichen
beginnt,
  wird sie
genau so
formatiert
    wie
sie
geschrieben
wurde.
  Dabei
wird ein
Zeichensatz
mit fester

Zeichenbrei
te
verwendet.
Die

Zeilen
werden
nicht
umbrochen.
 Das ist
nützlich
um:
  *
vorformatie
rten Text
einzufügen
  *
Programmcod
e oder
Algorithmen
anzuzeigen
  *
Diagramme
mit
Zeichen zu
gestalten
  *
einfache
Tabellen
zu erzeugen

 VORSICHT:
Wenn du
die Zeilen
zu lang
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.
Zentrierter Text.	Zentrierter Text.
Rechtsbündiger Text.	Rechtsbündiger Text.
Eine waagrechte Linie: Text davor und danach.	Eine waagrechte Linie: Text davor ---- und danach.
Etwas Text und ein	Etwas Text und ein <!-- unsichtbarer Kommentar -->

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung|beachtet]] wird	<nowiki>[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung|beachtet]] wird</nowiki>
`Besondere Darstellung eines kodierten Textes`	<code>Besondere Darstellung eines kodierten Textes</code>

Wenn keine Information für ein bestimmtes Themenfeld vorhanden ist und somit leer bleiben soll, muss zur korrekten Darstellung der Tabellengrenzlinien folgende Zeichenkette in die Zeile eingegeben werden: (s. untere Tabelle). Wird die Zeichenkette   nicht eingegeben,

wird die Darstellung der Tabelle – abhängig vom

Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	ohne
Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo	

Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	mit
Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo	

Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	Zelle fehlt
Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo	

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	anzeigenden Browser – unter Umständen fehlerhaft. (s. obere Tabelle)

W-Textgestaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches [[Hilfe:...)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr

Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugt werden.

Wie es dargestellt wird	**Was du schreibst**

kursiv
 	
fett
kursiv und fett
	<pre>''kursiv''
	'''fett'''
	'''''kursiv und fett'''''</pre>
	(Das sind mehrere Apostrophe [ganz genau genommen Zeichen für Fuß, keine Anführungszeichen und auch keine Akzente – drück Shift+#.)

Du kannst Wörter so ~~durchstreichen~~ oder auch so ~~durchstreichen~~ und <u>unterstreichen</u>.	<pre>Du kannst Wörter so <strike>durchstreichen</strike> oder auch so <s>durchstreichen</s> und <u>unterstreichen</u>.</pre>

Neuer Abschnitt

Unterabschnitt

Unter\-Unterabschnitt

```
== Neuer Abschnitt ==
=== Unterabschnitt ===
==== Unter-Unterabschnitt ====
```

Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch (
), keinen neuen Absatz, verwendet man
 .
*Beim Verwenden von <br /> sollte man vorsichtig vorgehen, weil sich bei durch verschiedene Auflösungen der Bildschirme der verschiedenen Betrachter der Text verschieben kann.
 ist deshalb nicht für Fließtext, sondern eher für Aufzählungen etc. geeignet.*

```
Ein einzelner Zeilenumbruch
wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größeren Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch, (<br />) keinen neuen Absatz, verwendet man <br />.
```

- Listen sind praktisch:
  - sie sorgen für Struktur
  - sie sehen sauber aus
    - man kann sie schachteln

```
* Listen sind praktisch:
** sie sorgen für Struktur
** sie sehen sauber aus
*** man kann sie schachteln
* Das Listenzeichen (der Stern)
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
• Das Listenzeichen (der Stern) muss das erste Zeichen der Zeile sein.	`muss das erste Zeichen der Zeile sein.`

1. Nummerierte Listen sind auch gut,
1. genau so übersichtlich
2. und einfach zu erzeugen.
	`# Nummerierte Listen sind auch gut,`
	`## genau so übersichtlich`
	`## und einfach zu erzeugen.`

Definitionsliste Liste von Definitionen **Begriff** Definition des Begriffs	`; Definitionsliste: Liste von Definitionen` `; Begriff: Definition des Begriffs`

Zeilen können
eingerückt werden
sogar mehrfach
	`:Zeilen können`
	`:: eingerückt werden`
	`::: sogar mehrfach`

	`* Man kann Listen`
	`*: und Einrückungen`
	`*:: sogar`

- Man kann Listen
  und Einrückungen
  sogar mischen
  - und verschachteln
    - so wie hier

```
mischen
*# und
verschachte
ln
*#* so wie
hier
```

```
Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt,

 wird sie genau so formatiert
   wie sie geschrieben wurde.
 Dabei wird ein Zeichensatz mit fester
 Zeichenbreite verwendet. Die
         Zeilen werden nicht umbrochen.
Das ist nützlich um:
 * vorformatierten Text einzufügen
 * Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen
 * Diagramme mit Zeichen zu gestalten
 * einfache Tabellen zu erzeugen

VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst,
erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite,
die dadurch schlecht zu lesen ist.
```

```
 Wenn eine
Zeile mit
einem
Leerzeichen
beginnt,
  wird sie
genau so
formatiert
    wie
sie
geschrieben
wurde.
  Dabei
wird ein
Zeichensatz
mit fester

Zeichenbrei
te
verwendet.
Die

Zeilen
werden
nicht
umbrochen.
 Das ist
nützlich
um:
  *
vorformatie
rten Text
einzufügen
  *
Programmcod
e oder
Algorithmen
anzuzeigen
  *
Diagramme
mit
Zeichen zu
gestalten
  *
einfache
Tabellen
zu erzeugen

 VORSICHT:
Wenn du
die Zeilen
zu lang
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.
Zentrierter Text.	Zentrierter Text.
Rechtsbündiger Text.	Rechtsbündiger Text.
Eine waagrechte Linie: Text davor und danach.	Eine waagrechte Linie: Text davor ---- und danach.
Etwas Text und ein	Etwas Text und ein <!-- unsichtbarer Kommentar -->

<table>
<tr><th>Wie es dargestellt wird</th><th>Was du schreibst</th></tr>
<tr><td>[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung|beachtet]] wird</td><td><pre><nowiki>
[[Wiki-
Syntax]]
die nicht
[[Beachtung
|beachtet]]
wird<
/nowiki></pre></td></tr>
<tr><td><code>Besondere Darstellung eines kodierten Textes</code></td><td><pre><code>Beson
dere
Darstellung
eines
kodierten
Textes<
/code></pre></td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>ohne </th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>mit </th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>Zelle fehlt</th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
</td><td><pre>Wenn keine
Information
für ein
bestimmtes
Themenfeld
vorhanden
ist und
somit leer
bleiben
soll, muss
zur
korrekten
Darstellung
der
Tabellengre
nzlinien
folgende
Zeichenkett
e in
die Zeile
eingegeben
werden:

(s. untere
Tabelle).
Wird die
Zeichenkett
e
nicht
eingegeben,

wird die
Darstellung
der
Tabelle –
abhängig
vom</pre></td></tr>
</table>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	anzeigenden Browser – unter Umständen fehlerhaft. (s. obere Tabelle)

W-Textgestaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches [[Hilfe:...)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr

Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugt werden.

Wie es dargestellt wird	**Was du schreibst**

kursiv
 	
fett
kursiv und fett
	<pre>''kursiv''
	'''fett'''
	'''''kursiv und fett'''''</pre>
	(Das sind mehrere Apostrophe [ganz genau genommen Zeichen für Fuß, keine Anführungszeichen und auch keine Akzente – drück Shift+#.)

Du kannst Wörter so ~~durchstreichen~~ oder auch so ~~durchstreichen~~ und <u>unterstreichen</u>.	<pre>Du kannst Wörter so <strike>durchstreichen</strike> oder auch so <s>durchstreichen</s> und <u>unterstreichen</u>.</pre>

Neuer Abschnitt

Unterabschnitt

Unter\-Unterabschnitt

```
== Neuer Abschnitt ==
=== Unterabschnitt ===
==== Unter-Unterabschnitt ====
```

Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch (
), keinen neuen Absatz, verwendet man
 .
*Beim Verwenden von <br /> sollte man vorsichtig vorgehen, weil sich bei durch verschiedene Auflösungen der Bildschirme der verschiedenen Betrachter der Text verschieben kann.
 ist deshalb nicht für Fließtext, sondern eher für Aufzählungen etc. geeignet.*

```
Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größeren Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch (<br />), keinen neuen Absatz, verwendet man <br />.
```

- Listen sind praktisch:
  - sie sorgen für Struktur
  - sie sehen sauber aus
    - man kann sie schachteln

```
* Listen sind praktisch:
** sie sorgen für Struktur
** sie sehen sauber aus
*** man kann sie schachteln
* Das Listenzeichen (der Stern)
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
• Das Listenzeichen (der Stern) muss das erste Zeichen der Zeile sein.	`muss das erste Zeichen der Zeile sein.`

1. Nummerierte Listen sind auch gut,
1. genau so übersichtlich
2. und einfach zu erzeugen.
	`# Nummerierte Listen sind auch gut,`
	`## genau so übersichtlich`
	`## und einfach zu erzeugen.`

Definitionsliste Liste von Definitionen **Begriff** Definition des Begriffs	`; Definitionsliste: Liste von Definitionen` `; Begriff: Definition des Begriffs`

Zeilen können
eingerückt werden
sogar mehrfach
	`:Zeilen können`
	`:: eingerückt werden`
	`::: sogar mehrfach`

	`* Man kann Listen`
	`*: und Einrückungen`
	`*:: sogar`

- Man kann Listen
  und Einrückungen
  sogar mischen
  - und verschachteln
    - so wie hier

```
mischen
*# und
verschachte
ln
*#* so wie
hier
```

```
Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt,

 wird sie genau so formatiert
   wie sie geschrieben wurde.
 Dabei wird ein Zeichensatz mit fester
 Zeichenbreite verwendet. Die
         Zeilen werden nicht umbrochen.
Das ist nützlich um:
 * vorformatierten Text einzufügen
 * Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen
 * Diagramme mit Zeichen zu gestalten
 * einfache Tabellen zu erzeugen

VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst,
erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite,
die dadurch schlecht zu lesen ist.
```

```
 Wenn eine
Zeile mit
einem
Leerzeichen
beginnt,
  wird sie
genau so
formatiert
    wie
sie
geschrieben
wurde.
  Dabei
wird ein
Zeichensatz
mit fester

Zeichenbrei
te
verwendet.
Die

Zeilen
werden
nicht
umbrochen.
 Das ist
nützlich
um:
  *
vorformatie
rten Text
einzufügen
  *
Programmcod
e oder
Algorithmen
anzuzeigen
  *
Diagramme
mit
Zeichen zu
gestalten
  *
einfache
Tabellen
zu erzeugen

 VORSICHT:
Wenn du
die Zeilen
zu lang
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.
Zentrierter Text.	Zentrierter Text.
Rechtsbündiger Text.	Rechtsbündiger Text.
Eine waagrechte Linie: Text davor und danach.	Eine waagrechte Linie: Text davor ---- und danach.
Etwas Text und ein	Etwas Text und ein <!-- unsichtbarer Kommentar -->

<table>
<tr><th>Wie es dargestellt wird</th><th>Was du schreibst</th></tr>
<tr><td>[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung|beachtet]] wird</td><td><pre><nowiki>
[[Wiki-
Syntax]]
die nicht
[[Beachtung
|beachtet]]
wird<
/nowiki></pre></td></tr>
<tr><td><code>Besondere Darstellung eines kodierten Textes</code></td><td><pre><code>Beson
dere
Darstellung
eines
kodierten
Textes<
/code></pre></td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>ohne </th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>mit </th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>Zelle fehlt</th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
</td><td><pre>Wenn keine
Information
für ein
bestimmtes
Themenfeld
vorhanden
ist und
somit leer
bleiben
soll, muss
zur
korrekten
Darstellung
der
Tabellengre
nzlinien
folgende
Zeichenkett
e in
die Zeile
eingegeben
werden:

(s. untere
Tabelle).
Wird die
Zeichenkett
e
nicht
eingegeben,

wird die
Darstellung
der
Tabelle –
abhängig
vom</pre></td></tr>
</table>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	anzeigenden Browser – unter Umständen fehlerhaft. (s. obere Tabelle)

W-Textgestaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches [[Hilfe:...)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 1. Juli 2008, 18:14 Uhr

Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugt werden.

Wie es dargestellt wird	**Was du schreibst**

kursiv
 	
fett
kursiv und fett
	<pre>''kursiv''
	'''fett'''
	'''''kursiv und fett'''''</pre>
	(Das sind mehrere Apostrophe [ganz genau genommen Zeichen für Fuß, keine Anführungszeichen und auch keine Akzente – drück Shift+#.)

Du kannst Wörter so ~~durchstreichen~~ oder auch so ~~durchstreichen~~ und <u>unterstreichen</u>.	<pre>Du kannst Wörter so <strike>durchstreichen</strike> oder auch so <s>durchstreichen</s> und <u>unterstreichen</u>.</pre>

Neuer Abschnitt

Unterabschnitt

Unter\-Unterabschnitt

```
== Neuer Abschnitt ==
=== Unterabschnitt ===
==== Unter-Unterabschnitt ====
```

Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch (
), keinen neuen Absatz, verwendet man
 .
*Beim Verwenden von <br /> sollte man vorsichtig vorgehen, weil sich bei durch verschiedene Auflösungen der Bildschirme der verschiedenen Betrachter der Text verschieben kann.
 ist deshalb nicht für Fließtext, sondern eher für Aufzählungen etc. geeignet.*

```
Ein einzelner Zeilenumbruch
wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größeren Zeilenabstand) erzeugt:

Will man nur einen Zeilenumbruch, (<br />) keinen neuen Absatz, verwendet man <br />.
```

- Listen sind praktisch:
  - sie sorgen für Struktur
  - sie sehen sauber aus
    - man kann sie schachteln

```
* Listen sind praktisch:
** sie sorgen für Struktur
** sie sehen sauber aus
*** man kann sie schachteln
* Das Listenzeichen (der Stern)
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
• Das Listenzeichen (der Stern) muss das erste Zeichen der Zeile sein.	`muss das erste Zeichen der Zeile sein.`

1. Nummerierte Listen sind auch gut,
1. genau so übersichtlich
2. und einfach zu erzeugen.
	`# Nummerierte Listen sind auch gut,`
	`## genau so übersichtlich`
	`## und einfach zu erzeugen.`

Definitionsliste Liste von Definitionen **Begriff** Definition des Begriffs	`; Definitionsliste: Liste von Definitionen` `; Begriff: Definition des Begriffs`

Zeilen können
eingerückt werden
sogar mehrfach
	`:Zeilen können`
	`:: eingerückt werden`
	`::: sogar mehrfach`

	`* Man kann Listen`
	`*: und Einrückungen`
	`*:: sogar`

- Man kann Listen
  und Einrückungen
  sogar mischen
  - und verschachteln
    - so wie hier

```
mischen
*# und
verschachte
ln
*#* so wie
hier
```

```
Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt,

 wird sie genau so formatiert
   wie sie geschrieben wurde.
 Dabei wird ein Zeichensatz mit fester
 Zeichenbreite verwendet. Die
         Zeilen werden nicht umbrochen.
Das ist nützlich um:
 * vorformatierten Text einzufügen
 * Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen
 * Diagramme mit Zeichen zu gestalten
 * einfache Tabellen zu erzeugen

VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst,
erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite,
die dadurch schlecht zu lesen ist.
```

```
 Wenn eine
Zeile mit
einem
Leerzeichen
beginnt,
  wird sie
genau so
formatiert
    wie
sie
geschrieben
wurde.
  Dabei
wird ein
Zeichensatz
mit fester

Zeichenbrei
te
verwendet.
Die

Zeilen
werden
nicht
umbrochen.
 Das ist
nützlich
um:
  *
vorformatie
rten Text
einzufügen
  *
Programmcod
e oder
Algorithmen
anzuzeigen
  *
Diagramme
mit
Zeichen zu
gestalten
  *
einfache
Tabellen
zu erzeugen

 VORSICHT:
Wenn du
die Zeilen
zu lang
```

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.
Zentrierter Text.	Zentrierter Text.
Rechtsbündiger Text.	Rechtsbündiger Text.
Eine waagrechte Linie: Text davor und danach.	Eine waagrechte Linie: Text davor ---- und danach.
Etwas Text und ein	Etwas Text und ein <!-- unsichtbarer Kommentar -->

<table>
<tr><th>Wie es dargestellt wird</th><th>Was du schreibst</th></tr>
<tr><td>[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung|beachtet]] wird</td><td><pre><nowiki>
[[Wiki-
Syntax]]
die nicht
[[Beachtung
|beachtet]]
wird<
/nowiki></pre></td></tr>
<tr><td><code>Besondere Darstellung eines kodierten Textes</code></td><td><pre><code>Beson
dere
Darstellung
eines
kodierten
Textes<
/code></pre></td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>ohne </th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>mit </th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Name</th><th>Forschungsschwerpunkt</th><th>Forschungseinrichtung</th><th>Zelle fehlt</th></tr>
<tr><td>Peter Mustermann</td><td>Life Cycle Engineering</td><td>Universität von São Paulo</td><td></td></tr>
</table>
</td><td><pre>Wenn keine
Information
für ein
bestimmtes
Themenfeld
vorhanden
ist und
somit leer
bleiben
soll, muss
zur
korrekten
Darstellung
der
Tabellengre
nzlinien
folgende
Zeichenkett
e in
die Zeile
eingegeben
werden:

(s. untere
Tabelle).
Wird die
Zeichenkett
e
nicht
eingegeben,

wird die
Darstellung
der
Tabelle –
abhängig
vom</pre></td></tr>
</table>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
	anzeigenden Browser – unter Umständen fehlerhaft. (s. obere Tabelle)