
Inhaltsverzeichnis

X ARCHIV IP Adressen OE

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 15. April 2009, 11:46 Uhr (Q
uelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Juli 2016, 12:
14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE3CTS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (OE3CTS verschob die Seite [IP Adressen OE](#)
nach [X ARCHIV IP Adressen OE](#))

(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:

Um die Integration der Bestands AMPR
Adressen mit dem HAMNET zu erreichen,
findet eine Zusammenfassung der
Adressräume statt.

Dabei wird in naher Zukunft eine
Neuzuweisung der AMPR Adressen für
AX25 stattfinden.

Zeile 3:

Um die Integration der Bestands AMPR
Adressen mit dem HAMNET zu erreichen,
findet eine Zusammenfassung der
Adressräume statt.

Dabei wird in naher Zukunft eine
Neuzuweisung der AMPR Adressen für
AX25 stattfinden.

+

+

+

+

**Eine wesentliche Neuerung zu
statischen Zuteilungen sind nun auch
dynamische Adressvergaben für die
UserEinstiege am HAMNET. Ein in in
Entwicklung befindliches DNS-
Konzept zur Wahrung der Aktualität
der dynamischen User-Adressen (im
Hinblick auf die Namensauflösung)
wird daher ebenfalls integraler
Bestandteil des HAMNET sein.**

**Info über die Topologie des Netzes
kann hier entnommen werden[[Bild:
Netzwerktopologie.pdf]]**

== Koordination ==

== Koordination ==

Es gibt 4 Zonen, welche die nicht AX25
Adressen entsprechend autonom nach
dem dem IP Schema verwalten.

- Es gibt 4 Zonen, welche die nicht AX25 Adressen entsprechend autonom nach dem dem IP Schema verwalten. Die Zonen sind:

+

+

+

+

Jedem LV stehen Backbone- sowie User- und Dienstadressbereiche und Transfernetze (Nachbarland-Links) zur Verfügung.

Die Zonen sind:

* Zone Nord (OE3 und OE5)

* Zone Nord (OE3 und OE5)

Zeile 13:

* Zone Süd (OE6 und OE8)

Zeile 20:

* Zone Süd (OE6 und OE8)

- Die AMPR AX25 Bereiche sind entsprechend pro LV zugewiesen und werden über die bestehende Administration verwaltet.

+

Die AMPR AX25 Bereiche sind **ebenfalls** entsprechend pro LV zugewiesen und werden über die bestehende Administration verwaltet.

Details der IP Koordinationsliste kann hier entnommen werden:

[[Bild:Entwurf_IP_BACKBONE_und_HAMNET.xls]]

Details der IP Koordinationsliste kann hier entnommen werden:

[[Bild:Entwurf_IP_BACKBONE_und_HAMNET.xls]]

+

+

== BGP Segmentierung ==

+

+

+

+

+

Um die Konfigurationsaufwände so gering wie möglich zu halten, tauschen die Router mittels BGP (Border Gateway Protocol) die Routinginformation entsprechend aus.

Um die Sache ein bisschen zu verteilen liegt folgender Schlüssel vor:

* OE1: BGP AS-NR: 64512(-64519)

* OE2: BGP AS-NR: 64520(-64529)

* OE3: BGP AS-NR: 64530(-64539)

+ * OE4: BGP AS-NR: 64540(-64549)

+ * OE5: BGP AS-NR: 64550(-64559)

+ * OE6: BGP AS-NR: 64560(-64569)

+ * OE7: BGP AS-NR: 64570(-64579)

+ * OE8: BGP AS-NR: 64580(-64589)

+ * OE9: BGP AS-NR: 64590(-64599)

+

+ **Dabei ist wichtig festzuhalten, dass die verwendeten AS Nummern aus den private Bereiches sind und somit nicht extern verwaltet werden müssen.**

Aktuelle Version vom 29. Juli 2016, 12:14 Uhr

Das Hamnet verwendet für den Netzaufbau die Zuweisung des AMPR IP Adressenraumes für Österreich. Dieser ist 44.143.x.x. Um die Integration der Bestands AMPR Adressen mit dem HAMNET zu erreichen, findet eine Zusammenfassung der Adressräume statt. Dabei wird in naher Zukunft eine Neuuzuweisung der AMPR Adressen für AX25 stattfinden.

Eine wesentliche Neuerung zu statischen Zuteilungen sind nun auch dynamische Adressvergaben für die Usereinstiege am HAMNET. Ein in in Entwicklung befindliches DNS-Konzept zur Wahrung der Aktualität der dynamischen User-Adressen (im Hinblick auf die Namensauflösung) wird daher ebenfalls integraler Bestandteil des HAMNET sein.

BGP Segmentierung

Um die Konfigurationsaufwände so gering wie möglich zu halten, tauschen die Router mittels BGP (Border Gateway Protocol) die Routinginformation entsprechend aus. Um die Sache ein bisschen zu verteilen liegt folgender Schlüssel vor:

- OE1: BGP AS-NR: 64512(-64519)
- OE2: BGP AS-NR: 64520(-64529)
- OE3: BGP AS-NR: 64530(-64539)
- OE4: BGP AS-NR: 64540(-64549)
- OE5: BGP AS-NR: 64550(-64559)
- OE6: BGP AS-NR: 64560(-64569)
- OE7: BGP AS-NR: 64570(-64579)
- OE8: BGP AS-NR: 64580(-64589)
- OE9: BGP AS-NR: 64590(-64599)

Dabei ist wichtig festzuhalten, dass die verwendeten AS Nummern aus den private Bereiches sind und somit nicht extern verwaltet werden müssen.